

● FEATURES

M'TEAM

- 1) قرار HD 1024P
- 2) 3M 6MM (CS) بكسل عدسة
- 3) دعم ONVIF, POE
- 4) التوصيل للعب ((P2P دعم
- 30 للرؤية الليلية (5M
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفايات CE, FCC مع

● SPECS

M'TEAM

نموذج	MVT-M1124C
نوع الاستشعار	Hi3518E + Aptina130
ضغط القياسية	H.264, MPEG4, MJPEG, الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	تجهيز 1280 * 1024 @ 30fps
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	3M 6MM بكسل عدسة
عدسة نوع واجهة	(M12)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01, LUX B / W اللون
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشيع والسطوع, نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة, وفقدان الفيديو, شبكة الكابل انقطاع, وتعارض في عنوان
الذاكرة وطيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش, تيار مزدوج, ضربات القلب, وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 10M / 100M RJ45, الموانئ 1
الصمام	المصابيح 36PCS

عن بعد IR	35M
الصف IP	IP66

● PRODUCT PICTURE



● FACTORY & OFFICE



● EXHIBITIONS

