

FEATURES



- 1.support أمبير؛ الهاتف المحمول & iPhone و PC في QMEYE CMS، IE، عبر P2P طيفة
- 2 DVR يمكن أن تدعم تسجيل الفيديو في الهاتف المحمول وتشغيل عن بعد تسجيل الفيديو في QMEYE.برنامج
- 3 يمكن إدارة يقمن الكاميرات الأمنية One.برنامج عميل
- 4.Support لغات دعم 20

SPECS



MVT-6004		
الكاميرا	HISILICON	
الكاميرا	Pentaplex	الكاميرا
الكاميرا	PTZ	الكاميرا
الكاميرا	USB	الكاميرا
الكاميرا	IR	الكاميرا
الكاميرا	4 × BNC (1.0Vp 75 Ω)	الكاميرا
الكاميرا	D1:NTSC120F / S PAL100F / S	الكاميرا
الكاميرا	1 × BNC (1.0Vp 75 Ω) 1 × VGA	الكاميرا
الكاميرا	4 × RCA	الكاميرا
الكاميرا	1 × BNC	الكاميرا
الكاميرا	1/4	الكاميرا
الكاميرا	VGA: 1280 * 1024 1024 * 768 800 * 600	الكاميرا
الكاميرا	الكاميرا	الكاميرا

OSD
H.264 / ADPCM
D1 (720 * 576/720 * 480) HD1 (720 * 288/720 * 240) CIF
D1: 120 fps
CIF: 60FPS
PTZ
5-1 : (18 * 22)396
4 IN / OUT 1
4CH
D1:60FPS CIF: 120 fps
RJ-45port (10 / 100M)
TCP / IP UDP DHCP DNS IP PPPOE
UPNP DNS
PTZ
SATA
MAX 2T
14.4 MB / H 900-56 MB / H
HDD
USB
RS485

OSD	OSD
OSD / OSD	H.264 / ADPCM
OSD	D1 (720 * 576/720 * 480) HD1 (720 * 288/720 * 240) CIF
OSD	(352 * 288/352 * 240)
OSD	D1: 120 fps
OSD	CIF: 60FPS
OSD	PTZ
OSD	5-1 : (18 * 22)396
OSD	4 IN / OUT 1
OSD	4CH
OSD	D1:60FPS CIF: 120 fps
OSD	RJ-45port (10 / 100M)
OSD	TCP / IP UDP DHCP DNS IP PPPOE
OSD	UPNP DNS
OSD	PTZ
OSD	SATA
OSD	MAX 2T
OSD	14.4 MB / H 900-56 MB / H
OSD	HDD
OSD	USB
OSD	RS485

□□□□

□□□□□□ □□□□

□□□□ □□□□□□

□□□□

□□□□□□

12V / 3A

-10°C~ + 55°C/ 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kpa □

335 * 250 * 50MM (□□□□□□ □□□□)

2.6 □□□ (W / O HDD)

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



P2P وظيفة Advantages:

- * ثابت حاجة IP لا يوجد عنوان *
- * DDNS لا حاجة الإعداد *
- * لا حاجة الإعداد راوتر *
- * تقليل الكلفة ما بعد البيع *

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM

