

16 (H80P) مراقبة دفر (AHD 6516 الهجين CH 1080P منتج جديد

● Features

M TEAM

Adopt Newest HiSilicon Chipset



New humanized User Interface



System come with 28 kinds of languages



Adjustable DVR menu transparency




Support backup video records to DVR built-in redundant HDD



Support playback different time period video records in one screen, save time on find useful video records



Hybrid DVR support three kinds of modes:
full analog channels
analog+digital channels
full digital channels



DVR menu with Ping command, convenient to do DVR network testing



With UTC Function, control analog camera and PTZ camera on DVR thru coaxial cable



Support P2P remote view by CMS and IE browser



Come with cloud ID, easy to realize P2P remote view by scan the QR Codes



Support remote view, record, playback, receive motion detection alarm by iPhone and Android Smartphone



- 1.AHD: 16CH 1080P 20 @ FPSتسجيل
8 تشغيل CH 1080P.
- 2.HVR: 8CH 1080P @ 15FPS 8 + النظر CH 1080P @ 15FPS تسجيل الملكية الفكرية
4CH 1080P @ 25fps معدل التشغيل
- 3.NVR: 16CH 1080P @ 25FPS تسجيل الملكية الفكرية
4CH 1080P @ 25fps معدل التشغيل
- 8 CH، 1-4الصوت: المدخلات
- CH، 1 إنذار: المدخلات 4-5

نموذج	6516H80P	
ضغط	ضغط قياسي H.264	
عملية	لينكس جزء لا يتجزأ من	
صورة الترميز السيطرة	تحرير الصور قابل للتعديل، على حد سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري	
تيار مزدوج	يمكن أن تقام في كل قناة	
جودة صورة الشاشة	16 * 1080P (AHD)، 16 * 1080P (NVR)	
صورة الكشف الديناميكي	الكشف عن المناطق متعددة في كل قناة	
فرايمراتي الفيديو	16 * 1080P 20FPS / CH AHD، 16 * 1080P 25FPS / CH NVR	
جودة تشغيل صورة	AHD 8 * 1080P، NVR 4 * 1080P @ 25FPS	
وضعية الفيديو	دليل للدعم، التلقائي، رصد دينامية، والتنبيه الزناد وضع الفيديو	
وضع النسخ الاحتياطي	الحرق، شبكة التخزين والنسخ الاحتياطي USB، القرص المحمولة USB، يو القرص	
وضع التشغيل	الماوس، تحكم عن بعد، الجبهة لوحة التحكم	
تسجيل الدخول محليا	و كلمة المرور admin	
حفظ تسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة	
الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	16 * 1080P 20FPS / CH AHD، 16 * 1080P 25FPS / CH NVR
	إدخال الصوت	8 × RCA
	واجهة الشبكة	10M / 100M قاعدة T-إيثرنت (RJ-45)
	ربط USB منفذ	2 × USB 2.0
	RS485	RS485 * 1
	المدخلات التنبيه	4 المدخلات CH
	ناقوس الخطر الناتج	1 CH الناتج
	الأقراص الصلبة الداخلية	2 SATA HDD ميناء
السعة القصوى	4TB الحد الأقصى لكل SATA	
مراقبة الهاتف الخليوي	دعم ويندوز موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت	
قوة	12V / 4A	
حجم DVR	340 (L) * 265 (W) * 70 (H) ملم	
وزن	HDD بدون) 3.2KG؛ العلامة & It	





اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، نرحب [اتصل بنا](#).

هو محل تقدير كبير اهتمامكم وثيقة لشركتنا.

للمشاهدة [الفيديو التجريبية](#)، [كناجوج تحميل المنتج](#) و [أقرأ مقالات](#) www.mvteamcctv.com مرحبا بكم فى زيارة موقعنا الرسمي [تقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة](#).