

8CH 720P (مفت 12.5" شاشة لد (K08B-اللاسلكية أفضل نظام كاميرا نفر مع

Wireless NVR Kit (MVT-K08B)



- Full HD
- Multi users
- wireless
- Alarm
- Remote monitoring
- Motion detection

Wireless 720P bullet IP Camera

- * 1.0M/720P wireless IP camera
- * with IR CUT
- * 3.6mm Lens
- * 3pcs 3rd generation LED Array,30m IR
- * Waterproof IP66



Specifications:

المواصفات NVR لاسلكي		
التشغيل النظام	OS المضمنة لينكس	
الصوت والفيديو (/ AV المدخلات	شبكة الاتصال فيديو	8CH
	شبكة broadband الاتصال فيديو إدخال	20Mbps
الصوت / الفيديو) إنتاج AV	إدخال HDMI	1CH, 1024x768, 1366x768, 1440x900, 1920x1080p والقرار:
تخصيص AV CODEC	فيديو القرار	720P / 960P
	التوافق-تشغيل	8CH

فيديو مراقبة	التقاط الفيديو الوضع	والوقت والحركة Maua
	تشغيل الوضع	حقيقة الوقت، الروتينية، الحدث
	دعم	يو اس بي دعم
الصعب أسطوانة	اكتب	جهة تعامل SATA * 1
	ماكس سعة	في عظم إلى عن على كل 4TB
خارجي جهة تعامل	شبكة الاتصال جهة تعامل	RJ45 10M / 100M، قابل للتكيف 1 واي فاي جهة تعامل 2
	يو اس بي جهة تعامل	يو اس بي 2.0 3
شبكة الاتصال مراقبة	بروتوكول	البريد SMTP)، (بنب (اللعب اند قابس اتصال) PPPOE، SURVICE) الإلكتروني (تليفوني)، تلقائيا الحصول DHCP ...عنوان)، إلخ IP على ل
الآخرين	قوة	DC12V3A
	(W) قوة استهلاك	≤5W (بدون HDD)
	(° C) العمل درجة الحرارة	-10°C ~ + 55°C
	RH (%) العمل رطوبة	10% ~ 90%
	بحجم	257mm (W) × 210MM (V) × 45mm (H)
	(HDD الوزن (باستثناء	≤1Kg

Wireless Camera Specs	
Image Sensor	1/4" Progressive Scan Sensor
Signal System	PAL/NTSC
Resolution	1280 x 720 16 : 9 High Definition
Minimum illumination	Color: 0.1 Lux; B/W: 0.01 Lux
Shutter	1/25s to 1/25,000s
Lens	3.6mm
OSD	Date Time & Title
White Balance	Auto
Day&Night	Auto / Color / BW
3D-DNR	Auto
Mirror/Flip	On / Off
Frame Specification	Three Streaming at the Same Time H.264 128x720@30fps or below H.264 640x480@30fps or below
S/N	> 39.1 Db
Interface	RJ45 / WIFI 802.11b/g/n
Anti-thunder Level	Standard IEC61000-4-5
Working Temperature/Humidity	-10℃ to +50℃ / 30% to 80% RH
Storage Temperature/Humidity	-20℃ to +60℃ / 20% to 90% RH
Power Input	DC12V-1A
Power consumption	≤6W
Size	205(L)×70(W)×55 (H)mm
Weight	500g
Level of Protection	IP66

أسئلة وأجوبة:

Q1- ما إذا كانت عدة لاسلكية تشمل القرص الثابت؟

A1: مجموعة تأتي مع جميع الملحقات اللازمة باستثناء القرص الثابت ، نحن أيضا يمكن توفير القرص الثابت للعملاء، إذا كنت بحاجة، فقط اسمحوا لنا أن نعرف بحرية.

Q2- ما إذا كان نظام الأمن دعم الشبكة والهاتف المحمول عرض بعيد؟

A2: نعم، يمكن أن تدعم وظيفة الشبكة. يمكنك عرض عن بعد صورة الكاميرا من أي مكان . في ال العالم عن طريق الكمبيوتر (متصفح إي وبرامج العميل) والهاتف الذكي مثل: اي فون، الروبوت وغيرها . وجهة نظر الهاتف المحمول أب هو إسبينييت +، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل في وبيلينك لدينا

[كيفية عرض بعيد نقر اللاسلكية عدة على الهاتف المحمول؟](#)

Q3- ما هي المسافة القصوى بين نقر والكاميرا

A3: النظام اللاسلكي هو نظام مغلق، إشارة من نقر إلى الكاميرا، حول ال 100 حازر نقل المسافة.ولكن العملية M في الفضاء المفتوح و 30 Mالمسافة، نظريا، 100 .وسوف تعتمد المسافة على البيئة الخاصة بك.



30m barrier transmit distance



100m transmit distance in open space

الشحن: بناء على مطالبكم لاختيار أفضل طريقة الشحن

اتصل بنا

إذا لديكم أي سؤال، مرحبا بكم في [اتصل بنا](#)

اهتمامكم الشديد لشركتنا هو محل تقدير كبير

ترحب لزيارة موقعنا الرسمي www.mvteamcctv.com