

● FEATURES



- 1.Support P2P وظيفة (الهاتف المحمول (الهاتف المحمول Andriod مراقبة بسهولة عبر الكمبيوتر الشخصي، اي فون و P2P وظيفة).
- 2.Support عن طريق الكمبيوتر والهاتف المحمول NVR تشغيل عن بعد تسجيل الفيديو في
- 3.THE CVBS كاميرات وكاميرات AHD، IPC نفس البرنامج يمكن للعمليات إدارة مختلفة كاميرات نوع الأمن بما في ذلك
- 4.Support تحديث البرامج، ودعم 20 لغات
- 5-ONVIF دعم

● SPECS



نموذج	MVT-N6209
عملية	المضمنة لينكس
صورة تحكم التحرير	صورة تحرير قابل للتعديل، سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري
تيار مزدوج	يمكن إعدادها في كل قناة
الفيديو القياسية	1080P (1920 × 1080) 30FPS/S/ 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) 30FPS/S
جودة صورة الشاشة	1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
صورة الكشف الديناميكي	(IPC) الكشف عن المناطق متعددة يمكن تثبيت مستوى 6 الحساسية
جودة التشغيل صورة	متزامن الحقيقي تشغيل 2CH 1080P أو 4CH 720P / 960P 4CH الوقت الحقيقي أو 4 1080P 2CH
وضع الفيديو	جزء IPC دليل الدعم، التلقائي، رصد ديناميكية، والتنبيه وضع الزناد الفيديو (الحاجة) دعم
وضع النسخ الاحتياطي	تحميل CMS، القرص U
وضع التشغيل	فأر
تسجيل الدخول محليا	و كلمة السر admin
حفظ تسجيل	القرص الثابت المحلي وشبكة

الواجهة الخارجية	إدخال الفيديو	IP وكاميرا (1920 × 1080) × 9
	إخراج الفيديو	VGA 1CH 1CH + HDMI
	مخرج الصوت	1CH إخراج الصوت RCA
	واجهة الشبكة	إيثرنت بتكيف 10M / 100M RJ45 الموانئ 1
	بمنفذ USB توصيل	ربط الميناء USB 2 ×
	واجهة لاسلكية	G وأجهزة الجيل الثالث USB 3 دعم خارجي
	RJ45	1 PORT
	المدخلات التنبيه	لا ناقوس الخطر
	ناقوس الخطر الناتج	لا ناقوس الخطر
القرص الصلب	HDD ميناء	1 SATA HDD ميناء
	السعة القصوى	4 SATA كل TB الحد الأقصى
مراقبة الهاتف الخليوي		الروبوت وفون
سلطة		12V / 2A
درجة حرارة العمل		-10°C ~ +55°C
عامل الرطوبة		10%-90%
NVR حجم		250 * 235 * 45MM
الوزن		1.7KG (بدون HDD)



P2P وظيفة Advantages:

- * ثابت حاجة IP لا يوجد عنوان *
- * DDNS لا حاجة الإعداد *
- * لا حاجة الإعداد راوتر *
- * تقليل الكلفة ما بعد البيع *

Mobile Phone View

(All MVTEAM DVR, AHD DVR, CVI DVR, SDI DVR, NVR support)



Achieve Monitoring All kinds of Cameras in One Screen on Computer



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

