

**الميزات الرئيسية:**

1. كاميرا 1. اقتصادية الأمان
2. لطيفة جودة الصورة و رخيصة الثمن
3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق مستقل DVR وجميع AHD DVR
4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل
5. عرض عن بعد G دعم الجيل الثالث CMS 3 برنامج Advanced

**أماكن التطبيق**

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

الرمز	MVT-D2941N	MVT-D2951A
العرض	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
الارتفاع	800TVL	800TVL
العرض	1.0Vp (75ohm)	1.0Vp (75ohm)
التزامن	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
العرض	0.01LUX	0.05Lux
العرض	0.45	0.45
العرض	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s
S / N	48dB (AGC)	52dB
DNR	-	3D-DNR

		ATW / PUSH / USER1
		/
AWB	AUTO	USER2 / ANTI CR /
		□□□□ / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	□□□□ □□□
D-WDR	-	-
		OFF / □□□□□ / Midlow
		/
SWDR	-	□□□□□ / Midhigh /
		□□□□□
HLC	-	ON / OFF
D-□□□□	-	1-256
□□□ □□□□□□□	-	ON / OFF
□□□□□□□ □□□□□□□□	-	
□□□□ / □□□□	-	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
		□□□□□□□
□□□□	-	4 □□□□□□□□ □□□□□□
□□□	-	
□□□	-	8 □□□□□□
□□□□		120MA
□□□□□□	50mA □	
□□□□□□□ □□□□□□□□	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
	°C 10- □□□□□□□□ □□□□□	°C 10- □□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□ □°C 60 + ~	□□□□□□□□ □°C 60 + ~
□□□□□□□ □□□□□	85 □□ □□□□ RH	85 □□ □□□□ RH



## ● EXHIBITIONS

