أفضل كاميرا فيديو مراقبة الأمن كتف هد عموم الخيمة كاميرا إب لاسلكية (H100-Q6)

FEATURES

* 1 ،كموس صورة الاستشعار "1/4 اعتماد Imp
* 1024) 1024 * 1280 الحد الأقصى القرار تصل إلى IP)
* دعم الاتصال الداخلي في اتجاهين، صوت موجه.
* إكر تصفية الأشعة تحت الحمراء التبديل التلقائي، وتحقيق الحقيقي ليلا ونهارا الرصد
* دعم معيار واضح، قرار عالي الوضوح لمشاهدة، على التكيف لمجموعة متنوعة من بيئة الشبكة
* دعم الهواتف النقالة رصد في الوقت الحقيقي
* دعم التحكم بتز، القبض عن بعد، تسجيل الصوت والفيديو
* تغطية الشبكة العالمية، في أي وقت، في أي مكان على نحو سلس ووتش
* دعم أب المحمول **V12**

12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera

A variety of installation

P/T Rotation

Finger sliding screen to remote control camera rotation

A variety of applications

Motion Detction Alarm

Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.

تظهر مقالة كيفية تعيين طريقة العرض عن بعد على الهاتف الجوال:
H100-Q6 ل ويفي إب الذكية كاميرا V12 جديد موبايل أب

□□□□□□□ □□ □□□□ □□□

□□□□□□ □□ □□□□ □□□

2016-12-07 19:23:12
192.168.3.107
8040053e ch01

Show appearance

SPECS

M'TEAM

نموذج لا.		H100-Q6
الة تصوير	المستشعر اكتب	1/4 " تدريجي تفحص CMOS
	الحد الأدنى إضاءة	0.02Lux @ (F2.0، AGC مع لوكس 0 ، (على IR
	مصراع	مصراع تكيف
	الة تصوير عدسة	3.0MM
	عدسة جهة تعامل اكتب	M12
	يوم و ليل تحويلات الوضع	الأشعة تحت الحمراء منقي ICR
	رقمي الضوضاء اختزال	رقمي الضوضاء اختزال 3D
ضغط اساسي	فيديو ضغط اساسي	H.264
	الترميز اكتب	الأساسية الملف الشخصي H.264
	فيديو ضغط معدل	عالية الدقة، SD، معدل التكيف.
	سمعي ضغط اساسي	AAC
	سمعي ضغط معدل	معدل تكيف
صورة	أقصى صورة بحجم	1280 × 1024
	الإطار معدل	شبكة الاتصال انتقال معدل: التكيف تعديل FPSماكس: 25
	صورة ضبط	سطوع، تناقض، التشبع، إلخ (عبر ال زبون إلى يعدل ال ضبط)
شبكة الاتصال وظيفة	تخزين وظيفة	بطاقة (كحد أقصى 64 SD الدعم مايكرو G)
	ذكي إنذار	فيديو هو ضائع، ال شبكة الاتصال هو انقطع الاتصال، و ال قوة هو انقطع الاتصال.
	جنرال لواء المهام	عكسي، القبض، التليفون المحمول إنذار، كلمه السر حماية، فيديو التشغيل، التحكم عن بعد مراقبة، في اتجاهين الاتصال الداخلي
لاسلكي معامل	لاسلكي اساسي	IEEE802.11b، 802.11 بمعيارg، 802.11 معيارn مشروع
	تكرر نطاق	2.4 غيغاهرتز ~ 2.4835 غيغاهرتز
	قناة عرض النطاق	40 / 20 الدعمMHZ
	الأمان	64/128-بت WEP، WPA / WPA2، WPA-PSK / WPA2-PSK، WPS
	انتقال سرعة	11B: 11Mbps 11 على، G : 54Mbps 11 و، N : 135Mbps
جنرال لواء تخصيص	درجة الحرارة و رطوبة	(ال رطوبة هو أقل من 95٪ (لا تركيز، -10 C ~ 50 C
	قوة	DC 5V
	قوة استهلاك	3W MAX
	الأشعة تحت الحمراء إشعاع مسافه: بعد	MAX 5meter و
	(حجم (مم	87.1mm 87.1 سmm 142.8 سmm
	وزن	200G (يحتوي على التعبئة والتغليف)

مقالات ذات صلة حول كاميرا إب واي فاي:

كيفية تعيين كشف الحركة ل واي فاي كاميرا إب؟

مفتيم واي فاي الذكية إب كاميرا لايف تجريبي

V12 حل جديد من الذكية ويفي إب كاميرا - جديد أب تجربة

الشحن: بناء على مطالبكم لاختيار أفضل طريقة الشحن.

اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم في [□□□ □□□□]
اهتمامكم الشديد لشركتنا هو محل تقدير كبير.
مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي ***www.mvteamcctv.com***