FEATURES

الميزات الرئيسية:

كاميرا 1. اقتصادية الأمن

2. لطيفة جودة الصورة ورخيصة الثمن

متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق .3 AHD DVR وجميع DVR مستقل

4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل

5.Advanced برنامج CMS 3 دعم الجيل الثالثG عرض عن بعد

أماكن التطبيق

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

SPECS

نموذج	MVT-D2241N	MVT-D2251A
بكسل فعال	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
قرار	900TVL	900TVL
مخرج فيديو	1.0Vp ف مركب الإشارات 75)ohm إخراج)	1.0Vp ف مركب 75) الإشاراتohm إخراج)
SYNC	داخلي	داخلي
الاستشعار	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
الحد الأدنى من الإضاءة	0.01LUX	0.05Lux
ضبط جاما	0.45	0.45
كهربائي مصراع	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s
S / N نسبة	48dB مغلقة) (دقيقة)و AGC)	52dB (دقيقة)
DNR	-	3D-DNR

AWB	AUTO	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / دليل / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	نعم فعلا
D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / منخفض / Midlow / منتصف / Midhigh / عالية
HLC	-	ON / OFF
D- زووم	-	1-256
الأشعة تحت الحمراء الذكية	-	ON / OFF
يوم / ليلة	-	السيارات، واللون، تحويلة
حركة كشف	-	4 مناطق اختياري
لغة	-	8 أنواع
سلطة تبديد	50mA و	120MA
مدخلات الطاقة	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
درجة حرارة التشغيل	~ ℃ 10- درجة الحرارة + 60 ℃، الرطوبة أقل من 85٪ RH	℃ 10- درجة الحرارة ~ + 60 ℃، الرطوبة 85 أقل من٪ RH

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS