FEATURES

القرار 1) عالية الدقة 720 بكسل
2) Lens(CS) م 3 بكسل 8 مم
دعم 3) بو
4) دعم برامج المشاركة P2P ((التوصيل للعب
35 م 5) للرؤية الليلية
6) سنة الضمان 1
7) RoHS مع م، لجنة الاتصالات الفدرالية، وشهادات

SPECS

نموذج	MVT-M3020
نوع المجس	CMOS استشعار" 1/4، Hi3518C + OV9712
ضغط قياسي	H.264، MPEG4، MJPEG الشخصية الرئيسية
تيار الرئيسية	1280*720@30fps
سرعة المصراع	1/50(1/60) ~ 1/100,000 s
ضغط الفيديو	Mbpsكيلوبت في الثانية ~ 16 32
عدسة	م 3 بكسل عدسة 8 مم
نوع واجهة العدسة	(M12)
تبديل نظام ليلا ونهارا	الأشعة تحت الحمراء--قص
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	لوكس 0.05، 0.01 لوكس ب/ث @Color
وضع الصورة	التشبع، والسطوع، ويمكن تعديل نسبة التباين باتفاقية الأنواع المهاجرة وأي متصفح
إنذار ذكي	IP كشف الحركة، وخسارة الفيديو، وقطع اتصال كبل الشبكة، وتعارض في عنوان
وظيفة الذاكرة	شبكة التخزين
بروتوكول شبكة الاتصال	P2P، RTP، RTSP، برنامج التعاون الفني/الملكية الفكرية، HTTP، DHCP، DNS، دنس، PPPoE، SMTP، NTP
الوظيفة العامة	فلاش-الوقاية، ضعف تيار، نبضات القلب، حماية كلمة المرور
واجهة الاتصال	منافذ إيثرنت 10/100 متر تواؤمي، 1ch RJ45
الصمام	42 pcsالمصابيح
المسافة الأشعة تحت الحمراء	35 م
الصف IP	IP66

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS