

الميزات الرئيسية:

1. كاميرا 1. اقتصادية الأمان
2. لطيفة جودة الصورة و رخيصة الثمن
3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق مستقل DVR وجميع AHD DVR 3.
4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل
5. عرض عن بعد G دعم الجيل الثالث CMS 3 برنامج Advanced.

أماكن التطبيق

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

القطر	MVT-R4641N	MVT-R4651A
الارتفاع	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
القطر	800TVL	900TVL
القطر	1.0Vp	1.0Vp
القطر	75) ohm	75) ohm
SYNC		
القطر	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
القطر	0.01LUX	0.05Lux
القطر	0.45	0.45

□□□□□□		PAL: 1 / 50S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s
□□□□□		NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s
S / N □□□□	48dB □□□□□ (□□□□□) □	AGC)	52dB (□□□□□)
DNR	-		3D-DNR
			ATW / PUSH / USER1 /
AWB	AUTO		USER2 / ANTI CR / □□□□ / PUSH LOCK
AGC	AUTO		AUTO
BLC	-		ON / OFF
OSD	-		□□□□ □□□
D-WDR	-		-
			OFF / □□□□□ / Midlow /
SWDR	-		□□□□□ / Midhigh / □□□□□
HLC	-		ON / OFF
D-□□□□	-		1-256
□□□ □□□□□□	-		ON / OFF
□□□□□□ □□□□□□□□			□□□□□□□□□□
□□□□ / □□□	-		□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□	-		4 □□□□□□
□□□	-		□□□□□□□□
□□□	-		8 □□□□□□
□□□□	50mA □		120MA
□□□□□□	DC12V ± 1V		DC12V ± 1V
			□□□□□
□□□□□□	~ °C 10- □□□□□□□ □□□□		10- □□□□□□□□
□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□ □°C 60 +		60 + ~ °C
	85 □□ □□□□ RH		□□□□□□□□ □°C
			85 □□ □□□ □
			RH



● EXHIBITIONS

