

● FEATURES



- 1) قرار HD 720P
- 2) وعدسة 3M 16mm (CS)
- 3) دعم ONVIF, POE
- 4) دعم P2P (التوصيل للعب))
- 5) الرؤية الليلية 100M
- 6) سنة الضمان 1 سنة
- 7) الشهادات، بنفاثات FCC مع CE



● SPECS

نموذج	MVT-M7320
نوع الاستشعار	الاستشعار Hi3518C + OV9712,1 / 4 "CMOS
ضغط القياسية	H.264, MPEG4, MJPEG
التيار الرئيسي	تجهيز 1280 * 720 @ 30fps
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	3M 8 بكس عدسة MM
عدسة نوع واجهة	(CS)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01Lux B / W
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسيلورر CMS التشبع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، فقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وطبيعة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف RJ45,10M / 100M RJ45 المowanئ 1
الصمام	جيبل الصمام صفيق 3rd
IR عن بعد	50M
الصف IP	IP66

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

