

● FEATURES



- 1) قرار HD 720P
- 2) عدسة 8 MM
- 3) دعم ONVIF, POE
- 4) التوصيل للعب ((P2P دعم
- 5) للرؤية الليلية 5M 35
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفايات CE, FCC مع

● SPECS



نموذج	MVT-M3020
نوع الاستشعار	CMOS استشعار " 3 / 1 OV9712 + Hi3518E
ضغط القياسية	H.264, MPEG4, MJPEG, الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	H.264
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1 / 100.000 ~ 1/50 (1/60)
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	3M MM بكسل عدسة 6
عدسة نوع واجهة	(M12)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 LUX B / W اللون
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشيع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, ديس, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 10M / 100 RJ45, 1CH الموانئ
الصمام	42PCS المصابيح
عن بعد IR	35M

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



