

**الميزات الرئيسية:**

- \* التقنى MP / 1.3MP / 2MP AHD كاميرات 1
- \* في 1 كاميرات 4 TVI-CVBS-السيدا-AHD
- \* (الخ OSD، القائمة اختياري وظيفة)
- \* مع التبديل زر مجانا CVBS يمكن أن تستخدم كاميرا
- \* كابل Coaxible نقل أكثر من 500M
- \* جهاز نقل Balun دعم

**أماكن التطبيق:**

تطبيق ليحل محل النظام التناظري القديم والمشاريع الجديدة في المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| نموذج         | MVT-AH26A                                                            |
| الاستشعار     | OV9712 + NVP2431H                                                    |
| SIGNAL        | PAL / NTCS                                                           |
| إخراج الفيديو | HD-AHD / CVBS                                                        |
| بكسل فعالة    | 1280 (H) * 720 (V)                                                   |
| دقيقة. إضاءة  | 0.05Lux @ 0.01 LUX B / W اللون،                                      |
| مصراع         | 4 / 25S ~ 1 / 45,000s                                                |
| تردد الفيديو  | إطارا في الثانية، 1280 × 1024 @ 50 60 @ 1024 × 1280 إطارا في الثانية |
| تزامن         | داخلي                                                                |
| إخراج الفيديو | الفيديو عالية الوضوح الانتاج CVBS / HDAHD BNC قناة-1                 |
| BLC           | اختياري                                                              |
| OSD           | اختياري                                                              |
| AWB           | التلقائي / دليل / اليوم / ليلة                                       |
| يوم / ليلة    | B / W / اللون (ICR) السيارات                                         |
| بعد انتقال    | عبر 3-75 المحورية كابل M أكثر من 500                                 |
| مزود الطاقة   | 12V DC ± 10%                                                         |
| بيئة العمل    | (بدون تكاثف) RH % أقل من 95 / 30 ° C ~ + 60 ° C                      |

استهلاك الطاقة

4W MAX

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



الوحدة: مم



## ● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



## ● EXHIBITIONS

M' TEAM

