

الميزات الرئيسية:

- Pبكسل في الوقت الحقيقي الكامل اختياري، أعلى دقة 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080
- الفيديو القياسية CVBS متابعة و HD
- الثابتة عدسة (M12) 6 •MM
- IP66: المياه معدل مقاومة
- تحت العام 3-75 الكبل المحوري من دون خسارة Mبعد انتقال دعم فوق 500
- عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
- OSD • دعم القائمة
- التبدل، لتحقيق يوم و ليلة مراقبة ICR مع
- جيل المصابيح الحمراء وميجا بيكسل عدسة عالية الوضوح، وقد ظهرت هذه الكاميرات عن الأداء rdتستخدم المستوردة حقا 3
- الكبير في استعادة اللون، تعريف الصورة والمشاهدة ليلا

أماكن التطبيق:

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

الرمز	MVT-AH30A	MVT-AH30N
الكاميرا	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P OV9712	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P AR0141
النظام	PAL / NTCS	
النوع	HD-AHD / CVBS	
الدقة	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 720 (V)
السطح	0.01LUX F1.2	
السرعة	4 / 25S ~ 1 / 45000s	
الوقت	الوقت	
الواجهة	1-الواجهة BNC HDAHD / CVBS الواجهة الواجهة الواجهة الواجهة	
BLC	الواجهة	
OSD	الواجهة	

AWB	□□□□ / □□□□□□ / □□□□ / □□□□□□□□
□□□□ / □□□	□□□□□□□□ (ICR) / □□□□□□ / B / W
□□□□□□ □□□	500 □□ □□□□M □□□□□□ 3-75 □□□□ □□□□□□□□
□□□□□□ □□□□	12V DC ± 10□
□□□□□□ □□□□	30 ° C ~ + 60 ° C / 95 □□ □□□□ RH (□□□□□□ □□□□)
□□□□□□□□ □□□□□□□□	4W MAX

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

