رصاصة بو كاميرا إب مع عدسة فاري التنسيق H.265 4MP 3MP شعار مخصص (مفت)-M1892)

FEATURES

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.

HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.

Adjustable Bracket

Size

SPECS

M'TEAM

· يتبنى 4.0 ميجابيكسل المسح التقدمي كموس الاستشعار مع الإضاءة المنخفضة.
القرار H.265 4MP @ 15fps 3MP @ 25fps هب H.264 · يدعم شبكة الفيديو من.
للماء، IP66 ·
الصوت في / خارج، ليلة الرؤية 30 متر. DC12V، · المدمج في: عدسة 6 ميجابيكسل، بو و
· معيار رتسب و فلاش فيديو المدعومة، دعم إنترنت إكسبلورر، فايرفوكس، سفاري، كروم، أوبرا الخ
· دعم اتجاهين يتحدث بين الكاميرا مع جهاز الكمبيوتر عن بعد أو الهاتف المحمول من خلال الإنترنت.
· مخصص كامل ونفيف مميزة الإصدار مع القدرة التنافسية الجيدة مع تيار الرئيسي 3 كمس و نفرس

التطبيقات:

المالية، محلات السوبر ماركت والاتصالات السلكية واللاسلكية والحكومة والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وأماكن أخرى لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

نموذج	MVT-M1892	
الميزات	ونفيف 2.4، مجانا كمس، dc12v، الصوت في / خارج كابل، إر قوية POE،	
	موبايل والوصول بيسي عن بعد P2P	
كاميرات	حل	Hi3516D + OV4689
	المستشعر	كموس" 1/3
	الإضاءة (اللون (دقيقة.	0.01LUX / F1.2
	مصراع	1 / 5S-1 / 50،000s
	يوم اند ليلة	إر-كت السيارات، أسود، اللون
	إعدادات الصور	الوضع، قزحية التلقائي، القياس، توازن N أمبير؛ & D، الصور اللون الأبيض، التعرض، مصراع، مرآة، الضوضاء

الترميز	دقة الفيديو	4MP (2592 * 1520) @ 15FPS، 3MP (2048 * 1520) @ 25FPS
	الترميز	H.265 ،هب H.264
	إطارات الفيديو	25 ماكس. ،في الوقت الحالى FPS
	وضع الترميز	VBR / CBR
	معدل البيانات	سوب: 8Mbps-kbps ثلاثة تيارات، الأساسية: 1500 1000-50kbps
	إطارات	إطار قابل للتعديل 30-1
	سجل	MP4 الفيديو والصوت التسجيل والتشغيل، تنسيق
شبكة الاتصال	الإنترنت	مجانا، لا ميناء الشحن بحاجة. P2P ،قر مسح للمراقبة عن بعد مجانا دنز
	فيديو الشبكة	معيار رتسب، فلاش
	الوصول عن بعد	قر المسح الضوئي مجانا أب (اي فون / أندربود الهاتف الذكي)، (سفاري / كروم / فايرفوكس / أوبرا / IE) ويب،
		NVR، CMS
	التوافق	ونفيف 2.4 وأحدث إصدار، التوافق حسب الطلب مع الرئيسي تيار كمس و نفرس
	واي فاي	لا
	POE	داخل، IEEE802.3af
	بروتوكول الشبكة	رتب، رتسب، تكب / إب، هتب، دكب، دنس، دنز، بابو، P2P، سمتب، نتب
المتقدمة	النظام	مزامنة الوقت. (السيارات / مانوال // نتب / بيسي / نفر / رتك) على الانترنت ترقية / إنذار / تقارير حالة النظام
	الصوت وأمبير، فيديو	فيديو (ثري ستريمز) / قناع الفيديو / / (G.711A / U) أوديو الحركة كشف
	تخزين	نفر، سحابة
	الأحداث / الأمن / دخول	الأحداث (الأحداث إعداد / الجدول الزمني تسجيل / جدول فتب و لمحة)،
		الأمن (تصفية المستخدم وعنوان إب)، سجل (نظام / إنذار / أسيس الخ)

	واجهات الشبكة	RJ-45، 10 / 100BASE-T
	ميكروفون	لا
	الصوت عبر كابل	الصوت في / خارج، تالكباك (G.711A، G.711U)
	التخزين المحلي	لا
	الآخرين	لا
	الوضعية	داخلية وخارجية
	التركيب	الجدار-- تصاعد، سقف-- تصاعد
المعدات	مستلزمات	CD: 01. 02 دليل المستخدم؛ CMS. ودليل المستخدم 03.IPCManager أداة ودليل المستخدم.
		أخرى: المطبوعة سريعة البداية، موقع التثبيت لابل، مجموعات التثبيت.
	مزود الطاقة	DC12V & أمب؛ POE
	درجة حرارة العمل	-10℃-50℃
	رطوبة العمل	10٪ -90٪
	استهلاك الطاقة	2 واط

صفقة: مفتيم صندوق العلامة التجارية أو صندوق نيتورال أو المحدد من قبل العملاء.

الشحن: بناء على مطالبكم لاختيار أفضل طريقة الشحن.

اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم في □□□ □□□□.
اهتمامكم الشديد لشركتنا هو محل تقدير كبير.
لعرض العروض التوضيحية الفيديو، تحميل كتالوج ***www.mvteamcctv.com*** مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي
المنتجات وقراءة المقالات الفنية كتف