

رصاصه بو كاميرا إب مع عدسة فاري التنسيق H.265 4MP 3MP شعار مخصص (مفت)-M1892)

● FEATURES

M'TEAM

Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.

Infrared Antireflection Panel



Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade, give you more reliable protection

IP66



● SPECS

M'TEAM

- يتبنى 4.0 ميجا بيكسل المسح التقدمي كموس الاستشعار مع الإضاءة المنخفضة.
- القرار 3MP @ 25fps 4MP @ 15fps H.265 هب H.264 · يدعم شبكة الفيديو من للماء، IP66.
- الصوت في / خارج، ليلة الرؤية 30 متر. ، DC12V · المدمج في: عدسة 6 ميجا بيكسل، بو و معيار تنسب و فلاش فيديو المدعومة، دعم إنترنت إكسبلورر، فايرفوكس، سفاري، كروم، أوبرا الخ · دعم اتجاهين يتحدث بين الكاميرا مع جهاز الكمبيوتر عن بعد أو الهاتف المحمول من خلال الإنترنت.
- مخصص كامل ونظيف مميزة الإصدار مع القدرة التنافسية الجيدة مع تيار الرئيسي 3 كمس و نفرس

التطبيقات:

المالية، محلات السوبر ماركت والاتصالات السلكية واللاسلكية والحكومة والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وأماكن أخرى لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

نموذج	MVT-M1892	
الميزات	،ونظيف 2.4، مجانا كمس ،dc12v، الصوت في / خارج كابل، إر قوية ، POE،	
	موبايل والوصول يبسي عن بعد P2P	
كاميرات	حل	Hi3516D + OV4689
	المستشعر	كموس " 1/3
	(دقيقة. الإضاءة (اللون)	0.01LUX / F1.2
	مصراع	1 / 5S-1 / 50,000s
	يوم اند ليلة	إر-كت السيارات، أسود، اللون
إعدادات الصور	الوضع، قزحية التلقائي، القياس، توازن N أمبير؛ D & الصور اللون الأبيض، التعرض، مصراع، مرآة، الضوضاء	

الترميز	دقة الفيديو	4MP (2592 * 1520) @ 15FPS, 3MP (2048 * 1520) @ 25FPS
	الترميز	H.264, H.265
	إطارات الفيديو	FPS في الوقت الحالي، ماكس. 25
	وضع الترميز	VBR / CBR
	معدل البيانات	سوب: 8Mbps-3Mbps ثلاثة تيارات، الأساسية: 1500 1000-50kbps
	إطارات	إطار قابل للتعديل 1-30
	سجل	MP4 الفيديو والصوت التسجيل والتشغيل، تنسيق
شبكة الاتصال	الإنترنت	مجانا، لا ميناء الشحن بحاجة. P2P، قر مسح للمراقبة عن بعد مجانا دنز
	فيديو الشبكة	معياري رتسب، فلاش
	الوصول عن بعد	قر المسح الضوئي مجانا أب (اي فون / أندرويد الهاتف الذكي)، (سفاري / كروم / فايرفوكس / أوبرا / IE) ويب
		NVR, CMS
	التوافق	ونيفيف 2.4 وأحدث إصدار، التوافق حسب الطلب مع الرئيسي تيار كمس و نغرس
	واي فاي	لا
	POE	داخل، IEEE802.3af
بروتوكول الشبكة	رتب، رتسب، تكب / إب، هتب، دكب، دنس، دنز، بابو، P2P، سمتب، نتب	
المتقدمة	النظام	مزامنة الوقت. (السيارات / مانوال // نتب / بيسي / نغر / ترك) على الانترنت ترقية / إنذار / تقارير حالة النظام
	الصوت وأمبير، فيديو	فيديو (ثري ستريمز) / قناع الفيديو // (G.711A / U) أوديو الحركة كشف
	تخزين	نغر، سحابة
	الأحداث / الأمن / دخول	الأحداث (الأحداث إعداد / الجدول الزمني تسجيل / جدول فتب و لمحة)،
		الأمن (تصفية المستخدم وعنوان إب)، سجل (نظام / إنذار / أسيس الخ)

المعدات	واجهات الشبكة	RJ-45, 10 / 100BASE-T
	ميكروفون	لا
	الصوت عبر كابل	(G.711A, G.711U) الصوت في / خارج, تالكباك
	التخزين المحلي	لا
	الآخرين	لا
	الوضعية	داخلية وخارجية
	التركيب	الجدار-- تصاعد, سقف-- تصاعد
	مستلزمات	دليل المستخدم. CMS. دليل المستخدم؛ 02. 01. CD: أداة ودليل المستخدم 03.IPCManager.
		أخرى: المطبوعة سريعة البداية، موقع التثبيت لابل، مجموعات التثبيت.
	مزود الطاقة	DC12V & أمب؛ POE
درجة حرارة العمل	-10°C-50°C	
رطوبة العمل	10% -90%	
استهلاك الطاقة	2 واط	

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



صفة: مفتيم صندوق العلامة التجارية أو صندوق نيتورال أو المحدد من قبل العملاء.

▼ Shipping

M'TEAM










الشحن: بناء على مطالبكم لاختيار أفضل طريقة الشحن.

اتصل بنا

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم في [www.mvteamcctv.com](#) اهتمامكم الشديد لشركتنا هو محل تقدير كبير.

لعرض العروض التوضيحية الفيديو، تحميل كنالوج www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي
المنتجات وقراءة المقالات الفنية كتف