

الميزات الرئيسية:

1. كاميرا 1. اقتصادية الأمن
2. لطيفة جودة الصورة و رخيصة الثمن
3. DVR مستقل وجميع AHD DVR 3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق
4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل
5. عرض عن بعد G دعم الجيل الثالث CMS 3 برنامج Advanced.

أماكن التطبيق

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

الكاميرا	MVT-D2841N	MVT-D2851A
الكاميرا	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
الكاميرا	800TVL	900TVL
الكاميرا	1.0Vp	1.0Vp
الكاميرا	75) ohm	75) ohm
SYNC		
الكاميرا	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
الكاميرا	0.01LUX	0.05Lux
الكاميرا	0.45	0.45
الكاميرا	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s
S / N	48dB (AGC)	52dB
DNR	-	3D-DNR

		ATW / PUSH / USER1 /
AWB	AUTO	USER2 / ANTI CR / □□□□ / PUSH LOCK
AGC	AUTO	AUTO
BLC	-	ON / OFF
OSD	-	□□□□ □□□
D-WDR	-	-
		OFF / □□□□□ / Midlow /
SWDR	-	□□□□□ / Midhigh / □□□□□
HLC	-	ON / OFF
D-□□□□	-	1-256
□□□ □□□□□□□		
□□□□□□□□	-	ON / OFF
□□□□□□		
□□□□ / □□□	-	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□
□□□□		
□□□	-	4 □□□□□□□□ □□□□□
□□□	-	8 □□□□□□
□□□□		
□□□□□	50mA □	120MA
□□□□□□		
□□□□□□	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
□□□□□□		
□□□□□□	°C 10- □□□□□□□□ □□□□	°C 10- □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□	□□□□□□□□ °C 60 + ~ 85 □□ □□□ □ RH	□□□□□□□□ °C 60 + ~ 85 □□ □□□ □ RH

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



