


## ● FEATURES

- 1) قرار HD 720P
- 2) 3M 6MM بكسل عدسة (CS)
- 3) دعم ONVIF, POE
- 4) التوصيل للعب (P2P دعم)
- 30 للرؤية الليلية (5M)
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفايات CE, FCC مع

## ● SPECS

نموذج	MVT-M2820
نوع الاستشعار	الاستشعار CMOS "4 / 12.1 OV9712 + Hi3518C
ضغط القياسية	H.264, MPEG4, MJPEG, الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	تجهيز 1280 * 720 @ 30fps
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1 / 100,000 ~ 1 / 50 (1/60)
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	3M 6MM بكسل عدسة
عدسة نوع واجهة	(CS)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01, LUX B / W اللون
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسلورر CMS التشيع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وطيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, دنس, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 10M / 100M RJ45 الموانئ 1
الصمام	المصابيح 36PCS
عن بعد IR	30M
الصف IP	



## ● EXHIBITIONS

