

● FEATURES



- 1) قرار HD 1024P
- 2) 12-2.8 عدسة mm
- 3) دعم ONVIF, POE
- 4) التوصيل للعب ((P2P دعم
- 30 للرؤية الليلية 5M
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفايات CE, FCC مع

● SPECS



نموذج	MVT-M2924
نوع الاستشعار	استشعار سوني " 3 / 1 / 3 Hi3518C + SONY IMX238
ضغط القياسية	H.264, MPEG4, MJPEG, الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	تجهيز 1280 * 1024 @ 30fps
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1 / 100,000 ~ 1/50 (1/60)
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	عدسة MM بكسل 2.8 ~ 12 3M
عدسة نوع واجهة	(M12)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01, LUX B / W اللون
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشيع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, NTP, دنس
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 10M / 100M RJ45, 1CH الموانئ 1
الصمام	المصابيح 36PCS
عن بعد IR	30M
الصف IP	

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



