



- ويمكن تغيير المعلومات ومعلمة من القبة من خلال القائمة، أيضا يمكن أن يحدد والدعوة المسبقة، OSD المدمج في القائمة (1) جولة والمسح الضوئي ونمط، وضع الكاميرا واسم العرض الخ
- (2) السرعة الأفقية (0.1 ~ 220 درجة / ثانية) والسرعة الرأسية (0.1 ~ 180 درجة / ثانية) و، الوقت والتاريخ. (3) وضع شاشة عرض من عموم / الميل، والتكبير، ودرجة الحرارة داخل والتوجيه
- (4) 128 المسبقة (عناوين يمكن تعيين)؛ ويستند جولة على المسبقة، والسرعة وأمبير؛ يمكن تعيين الوقت دقيقة المسبقة.

- (5) لعموم 360 درجة بشكل مستمر، والميل 90 درجة التناوب، لصناعة السيارات في الوجه، ودليل سرعة: 0.4 ° ~ 320 درجة / ثانية.
 (6S) 4 نمط، ولكل وقت قياسي لا يقل 180
 المسح الضوئي، ودعم المسح بين يمين اليسار واليمين في سرعة عين. 4 (7)
 (8) وظيفة المسح الضوئي للسيارات، وفي الوقت نفسه، لا يزال قبة التكبير، وتشغيل الميل
 (9) وظيفة عمل دقيقة، ويمكن المسبقة لصناعة السيارات في مكالمة أو بدء جولة، ونمط ومسح بعد قبة معرف لفترة من الزمن
 (10 RS485) الاتصالات (دعم)
 (11) PELCO-D، PELCO-P المدمج في بروتوكولات متعددة ومتوافقة تماما مع
 (12) طوال اليوم، المدمج في جهاز درجة حرارة ثابتة. IP66 غطاء حماية
 البرق واقية، وزيادة مقاومة وموجة إثبات (13 TVS4000V) المدمج في

● SPECS



المواصفات PTZ

كثيب سرعة	(مقلاة) 0.1 درجة ~ 300 درجة / ثانية
إعداد مسبق سرعة	(إمالة) 0.1 درجة ~ 220 درجة / ثانية
دوران	220 درجة / ثانية
سرعة نسبة	مقلاة بشكل متواصل 360 درجة، إمالة 0~90 ° مع صناعة السيارات في الوجه
إعداد مسبق	مثل ال الطول من تركز، إلى لصناعة السيارات في ضبط ال سرعة
صناعة السيارات في الوجه	إعداد مسبق، عنوان تستطيع يكون تحرير 128
تفحص	° إمالة أسفل 90 درجة مئوية، مع صناعة السيارات في الوجه 180
فك	درجة للبرمجة، 4 تفحص 355
فيديو إنتاج	مدمج
من السيطرة remote	BNC أنشئ
معدل (RS485) الباود معدل	RS485
هوية شخصية نطاق	بت في الثانية 2400/4800/9600/19200
درجة الحرارة	1~254
رطوبة	°C في الهواء الطلق -10~+60
حماية درجة	0~95% (غير التكثيف)
سلطة العرض	البرق واقية، زيادة مقاومة، موجة برهان، طوال IP66، اليوم الدفاع غطاء
سلطة استهلاك	AC 24V ± 4V
درجة الحرارة	10W داخلي
إجمالي الوزن	-10°C ~ +60°C
	2.9kg

كام المواصفات

CMOS	1/3 " Sony322 + 4191
بصريات	1920 * 1280
زاوية	مم ~ 84.6.0 مم F = 4.7، بصري X20،
مسح نظام	(حوالي. 55.2 درجة (واسع) إلى 3.2 درجة (تيلي)
دقيقة. إضاءة	تقدمية تفحص
(إشارة Y) S / N	0.5 : اللون ، BW : 0.1LUX
أبيض الرصيد	52dB
مجلس النواب	السيارات
DNR	كثيب/ السيارات
	السيارات / بعيدا / منخفض / وسط / عالي

Defog	بعيدا / على
ماكس كسب	السيارات
قزحية	السيارات
نقف	اختيار OFF ، عمودي ، أفقي ، عمودي ، أفقي

● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



المنتجات مرحبا بكم في زيارة التعليمات AHD لمزيد من المعلومات حول