# (M2892-مراقبة الفيديو إب نظام إيثرنت كاميرا (مفت H.265 4MP

## FEATURES

MYTEAM

- .يعتمد 4.0 ميجابيكسل المسح التقدمي كموس الاستشعار مع الإضاءة المنخفضة
- . فبس القرار25@ MP فبس، 153@ H.264 هب H.264 يدعم شبكة الفيديو من
- · كامل المخربقبة برهان (معدن حالة المخربقبة برهان (معدن حالة المخربقبة المخ
- .الصوت في / خارج، ليلة الرؤية 30 متر ،dc12v المدمج في: 3 ملليمتر ميجابيكسل 6 ملليمتر كس عدسة، بو و •
- معيار رتسب و فلاش فيديو المدعومة، دعم إنترنت إكسبلورر، فايرفوكس، سفاري، كروم، أوبرا الخ •
- دعم اتجاهين يتحدث بين الكاميرا مع جهاز الكمبيوتر عن بعد أو الهاتف المحمول من خلال الإنترنت.
- · الحرة التطبيق، مجانا كمس P2P الروبوت و يوس.
- مخصص الكامل ونفيف النسخة مع القدرة التنافسية الجيدة مع تيار الرئيسي 3 كمس و نفرس •

# SPECS



#### كامل هد، شبكة

- · ضغط الفيديو كود H.265 عالية الأداء دسب باستخدام
- .خوارزمية الترميز الذكي الأمثل لمزيد من الفيديو واضح مع عرض النطاق الترددي السفلي •

### جودة موثوق بها

- كامل معدن قذيفة، الدقة تصميم، المخرب واقية الإسكان تصميم
- . مع حماية مدخلات الطاقة KV/كهرباء من KV/8الإضاءة بروتيش مع 6 ·

## وظائف كاملة

- . قبة الإسكان التصميم، جيدة للحفاظ على كونسيزيتنت وسهلة ل دي السقف والجدار التثبيت $\,^{ullet}$
- الصوت والفيديو المراقبة المختلطة المدعومة •
- . بو IEEE802.3af بيليت في

Features		POE, Audio In/Out Cable, Powerful IR, DC12V, ONVIF 2.4, Free CMS, P2P Mobile and PC Remote Access
Cameras	Solution	Hi3516D+OV4689
	Sensor	1/3" CMOS
	Min. Illumination (Color)	0.01Lux/F1.2
	Shutter	1/5s-1/50,000s
	Day&Night	IR-CUT Auto, Black, Color
	Images Settings	Images, D&N Mode, Automatic Iris, Metering, White Balance, Exposure, Shutter, Mirror, Noise
Codec	Video Resolution	4.0M(2592*1520)@15FPS, 3M@25FPS
	Codec	H265
	Video Frames	Real Time, Max 25fps
	Codec Mode	VBR/CBR
	Data Rate	Three Streams, Main: 1500kbps-8Mbps Sub: 50-1000kbps
	Frames	1-30 frame adjustable
-0	Record	Video and Audio Recording and Playback, MP4 Format
Network	Internet	QR Scan for Remote Surveillance, Free P2P, No Port Forwarding Needed. Free DDNS
	Network Video	Standard RTSP, FLASH
	Remote Access	QR Scan Free APP (iphone/Andriod Smartphone), WEB (IE/Safari/Chrome/Firefox/Opera), NVR, CMS
	Compatibility	Onvif 2.4 and latest version, Customized compatibility with main stream CMS and NVRs
	WIFI	NO
	POE	Inside, IEEE802.3af
	Network Protocol	P2P,RTP,RTSP,TCP/IP,HTTP,DHCP,DN S,DDNS, PPPoE,SMTP,NTP
Advanced	System	Time Sync. (Auto/Mannual//NTP/PC/NVR/RTC) Online upgrade /Alarm /System Status Reports
	Audio&Video	Audio (G.711A/U) / Video (Three Streams) / Video Mask / Motion Detection
	Storage	NVR, Cloud
	Events/Security/Log	Events (Events Setting/Schedule Recording/Schedule FTP and Snapshot), Security (Filter of User and IP Address), Log (System/Alarm/Acceess etc.)
90	Network Interfaces	RJ-45, 10/100Base-T
	Microphone	NO
	Audio via Cable	Audio In/Out, Talkback (G.711A, G.711U)
	Local Storage	NO
Hardware	Others	NO
	Application	Indoor and Outdoor
	Installation	Wall-mounting, Ceiling-mounting
	Accessories	CD: 01.User Manual ; 02.CMS and User Manual; 03.IPCManager Tool and User Manual.
		Others: Printed Quick-Start, Installation Location Lable, Installation Kits.
	Power Supply	DC12V & POE
	Work Temperature	-10°C-50°C
	Work Humidity	10%-90%
45	Power Consumption	2 Watt

# • FACTORY & OFFICE M'TEAM













• EXHIBITIONS M' TEAM

