

كاميرا فيديو تستر مع MP 4MP 3MP AHD TVI CVI تستر مراقب 5 HD CCTV بوصة 5 LCD شاشة

What Can You Do With a HD CCTV Tester?

- 1- HD TVI CVI AHD CVBS camera video test
- 2- CCTV camera audio test
- 3- Test and control PTZ Camera(RS485)
- 4- Connect DVR to show image thru HDIMI 1.0/VGA input
- 5- Network Cable Test
- 6- Power supply for CCTV Cameras
- 7- Charging for mobile phone
- 8- LED emergency lighting

M' TEAM www.mvteamcctv.com



CCTV Tester with 5" LCD Screen

● FEATURES

M' TEAM

- * عالية الدقة مقاس 5 بوصات TFT LCD شاشة
- * القرار: 800 * 480
- * متعددة اللغات OSD قائمة
- * سطوع الشاشة / التباين / تشيع اللون قابل للتعديل
- * CVI. كاميرات ، TVI ، AHD ل 1A / DC خرج الطاقة: 12
- وشحن الهاتف المحمول LED للإضاءة الطارئة 1A / 5V DC خرج الطاقة
- * بطارية ليثيوم أيون 2600MAH مدمج
- * على أساس الكابل المحوري (3MP ، 4MP) CVI اختبار كاميرات ، (3MP ، 4MP ، 5MP) TVI \ AHD دعم
- * PTZ RS485 دعم اختبار
- * ؛ اختبار الصوت اختبار كابل الشبكة PAL / NTSC فيديو اختبار. عرض HD: وظائف متقدمة
- * DVR للاتصال VGA المدخلات ، وإدخال HDMI 1.0 دعم
- * BNC دعم انتاج

اختبار الفيديو	
نظام الفيديو	NTSC / PAL (التكيف التلقائي)
مستوى الفيديو	1Vpp الناتج
شاشة عرض	القرار 800 * 480 LCD بوصة 5
تعديل الشاشة	سطوع عرض الفيديو ، وعلى النقيض من ذلك ، تشيع اللون قابل للتعديل
إدخال / إخراج الفيديو	BNC الناتج الإدخال ؛ 1 BNC / VGA / HDMI 1.0
VGA / HDMI / اختبار الكاميرا	
SD تنسيق إشارة	NTSC ، PAL
HD إشارة الفيديو	HD AHD ، TVI ، CVI ، CVBS
القرار	و 3 ميغابكسل ، و 4 ميغابكسل ، و 5 ميغابكسل ، P ، 1080 و P ، 960 و 720 ، D1
VGA / HDMI اختبار	1080x. تصل الدقة القصوى إلى 1920 ، DVR لتوصيل VGA / HDMI 1.0 دعم إدخال الفيديو
مخرج قوي	
مخرج قوي	12V DC / 1A للكاميرات
	USBX1 DV 5V / 1A
اختبار الصوت	
اختبار الصوت	إشارة صوت الإدخال ، ويتم تشغيلها على السماعة الداخلية
مزود الطاقة	
مصدر طاقة خارجي	DC 5V (1A)
البطارية شحنت	2600 18650 mAh X 2 المدمج في بطارية
الشحنة	وقت الشحن 3-4 ساعات وقت طاقة البطارية 11 ساعة
مميزات توفير الطاقة	توفير الطاقة ، مؤشر قدرة البطارية
اعدادات النظام	
اعدادات اللغة	الصينية والانجليزية المستخدم اختيار
إيقاف التشغيل التلقائي	تعطيل / 5-60 دقيقة
اختبار الكابل	
كيبل تستر UTP	كابل صلة الحالة، كابل نوع و ال تسلسل من الأسلاك مثل حسنا مثل اقرأ ال رقم من ال اختبار صندوق UTP عرض
تحكم PTZ	RS485 ، PELCO-D / P متوافق مع البروتوكولات ، Baud Rate: 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400bps
بيئة العمل والمواصفات	
درجة حرارة العمل	-10 °C ~ + 50 °C
رطوبة العمل	30% ~ 90%

CCTV Tester



Buttons & Ports



Package & Accessories



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM



اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال ، مرحبا بك [اتصل بنا](#)

اهتمامك الوثيق لشركتنا هو محل تقدير كبير.

لعرض [العروض التوضيحية الفيديو](#)، [تحميل](#) www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي

[CCTV](#) [بان المنتج](#) و [اقرأ مقالات تقنية](#).