FEATURES

1080P، 1/3 "باناسونيك CMOS 10X 65.8 ~ مم 1080،4.7 × 1920 ،زووم بصري mm، WDR، خصوصية

1) 4 بوصة مجموعة البسيطة قبة IR: 60-70m

2) يوم / ليلة (ICR)، قزحية السيارات، والتركيز التلقائي، AWB، AGC، BLC.

3) مجموعة عموم: 0 ° ~ 360 درجة متابعة
مجموعة الميل: 0 ° ~ 90 درجة فليب
السرعة عموم: ماكس 200 درجة / ثانية

4) مسبقا: 128
4 نمط مسار فحص السيارات
8 مجموعة المسح الضوئي للبرمجة المسار

5) تصاعد وأمبير؛ حماية موجة

6) للماء

[إعداد الفيديو IP PTZ]

SPECS

□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ 90 □□□□□□ □□□□□□ □□□□ 360 □□□□□□□□ □□□□□□□	
□□□□□ / □□□□ 180 ~ ° 0.1) □□□□□ □□□□ □(□□□□□ / □□□□ 220 ~ ° 0.1) □□□□□□ □□□□)	
IR □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ 60 □□ □□□□ :□□□□□	
□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□	
128 □(□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□) □□□□□□□	
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□.	
□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□.	
□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□	
□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ PTZ.	
□□□□ TVS □□□□□ □□□□.	
CAMERA SPEC	
□□□□□□□□□□	1 / 2.7 "□ OV2715□2.0M □□□□ CMOS
	1080 × 1920 □□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□	□□□□□□
□□□□□	68 ° / ° 6.7 (□□□□ □□□□)
□□□□	51-5.1 □□□□□□ □□□□□mm
□□□	10X □□□□ □□□□

□□□□□ .□□□□□	0.02LUX
□□□□□	□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□□□□ □□□□□□ □□ / □□□□□ / □□□□ / □□□□□□
□□□□ IRcf	□□□□) □□□□ / * □□□□□□□□)
□□□ □□□□□□□	~ 1.0M (0.01 ~ (□□□ □□M (□□□□□)
□□□□□ □□□□□	HIS3516C
□□□□□□ □□□□□ □□□□□	□□□□ / * □□□□□□□□ (R □□□ / B □□□□□ □□□□: UP ~ □□□□)
□□□□ IRcf	□□□□) □□□□ / * □□□□□□□□)
□□□□□□	
DSP	HIS3516C + OV2715
□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□:	60M
□□□□□□	10BASE-T□ / 100BASE-TX□ RJ45 □□□□
□□□□ □□□□ □□□□	1920 * 1080P
□□□□	25/30 □□□□□□□ □□ □□□□□
□□□□□ □□□	H.264 / MJPEG
□□□□□ □□□□	□□□□□
ONVIF	ONVIF 2.4 □□□□□□□.
□□□□□□□□□□	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
□□□□ □□□□□□□	□□□□□ / □□□□ 200 ~ ° 0.2) □□□□)
	□□□□□ / □□□□ 100 ~ ° 0.2) □□□□□)
□□□□□ □□□□□ □□□□	200 □□□□ / S
□□□□□	□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ 90 ~ 0 □□□□□ □° 360 □□□□□□ □□□□
□□□□ □□□□	□□□□□□ □□□□ / □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
□□□□ □□□□□	128 □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□
□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□	180 □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ 90 □□□□□ □□□□□ °
□□□□	355 ° □□□ □(1) □□□□□
□□□	1 □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
OSD	□□□□
□□□□□□	□□□□□
□□□□□□□ □□□□	-20 ℃ ~ + 60 ℃
□□□□□	0 ~ 95□ (□□□□□□□ □□□)
□□□□ □□□□□	IP66□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□□□□	DC12V / 24W (IR □□□)
□□□□□□ □□□□□	2.5KG

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS