

## 1080P, 1/3 " ميكا بكسل 1.3 CMOS، 10X 5.65- ° 53.2 زووم بصري، (WIDE-TELE)

- 1) داخلي 4 بوصة البسيطة قبة
- 2) مجموعة IR: 25-35m
- 3) AWB، AGC، قزحية السيارات، والتركيز التلقائي، (ICR) يوم / ليلة، BLC.
- 4) مجموعة عموم: 0 ° ~ 360 درجة متابعة  
مجموعة الميل: 0 ° ~ 90 درجة فليب  
السرعة عموم: ماكس 300 درجة / ثانية  
4 نمط مسار فحص السيارات  
8 مجموعة المسح الضوئي للبرمجة المسار
- 5) تصاعد وأمبير؛ حماية موجة 4 بوصة البسيطة قبة

### [إعداد الفيديو PTZ IP](#)

المقلاة باستمرار 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة دوران مع صناعة السيارات في الوجه	
(أفقي السرعة (0.1 ° ~ 220 درجة / ثانية)، سرعة عمودي (0.1 ° ~ 180 درجة / ثانية)	
المدى: أكثر من 35 م، الرقابة الحالية مستمرة، والتبديل متزامن IR	
انسنة التركيز وسرعة نسبة	
المسبقة (عناوين يمكن أن يكون مجموعة)؛ 128	
جولة يستند المسبقة، والسرعة وأمبير؛ يمكن تعيين الوقت دقيقة المسبقة	
الدعم المسح بين الحد اليسار والحد المناسب في سرعة عين	
منتزه وظيفة عمل، ويمكن المسبقة لصناعة السيارات في مكالمة أو بدء الجولة، نمط والمسح الضوئي بعد الخمول القبة لفترة من الزمن	
PTZ ذاكرة مخزن وظيفة، الذي بني في الحافظ التي يمكن تخزين المعلومات من كاميرا وأمبير؛ وظائف	
موجة إثبات TVS مدمج	
CAMERA SPEC	
الاستشعار	1 / 2.3 "، AR0130 1.3M CMOS بكسل
زاوية	(واسع تيلي) 6.7 ° / ° 68
عدسة	51-5.1mm البعد البؤري
زوم	10X زووم بصري
دقيقة. إضاءة	0.02LUX
قزحية	السيارات
توازن اللون الأبيض	سيارات / دليل / داخلي / في الهواء الطلق
تحكم IRcf	(السيارات * / مانو (لينة)
التركيز طول	(واسعة) M عن بعد) ~ 1.0M (0.01 ~
عملية إشارة	HIS3516C
توازن اللون الأبيض	(أسفل ~ UP: ريخ، مستوى B / ريخ R) السيارات * / مانو
تحكم IRcf	(السيارات * / مانو (لينة)

مواصفة	
DSP	HIS3518A + AR0130
نطاق الأشعة تحت الحمراء:	35M
إيثرنت	10BASE-T, / 100BASE-TX, RJ45 موصل
هيكل	إطارا في الثانية 25/30
ضغط الصور	H.264 / MJPEG
تيار مزدوج	الدعم
ONVIF	الإصدار 2.4 ONVIF.
بروتوكولات	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
اليدوية سرعة	(عموم) 200 ~ ° 0.2 درجة / ثانية (الميل) 100 ~ ° 0.2 درجة / ثانية
سرعة محددة مسبقا	200 درجة / S
دوران	بشكل متواصل 360 °؛ إمالة 0 ~ 90 درجة مع صناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة	الإنسان المنحى البعد اليؤري / سرعة التكيف
إعداد مسبق	الإعداد المسبق، يمكن أن تعدل عنوان 128
صناعة السيارات في الوجه	° إمالة أسفل 90 درجة مئوية، مع لصناعة السيارات في الوجه 180
تفحص	برمجة (1)، مسح ° 355
نمط	الأنماط، يمكن ضبط الوقت والسرعة 1
OSD	مدمج
خصوصية	الدعم
درجة الحرارة	-20 °C ~ + 60 °C
رطوبة	0 ~ 95% (غير التكثيف)
حماية الصف	البريق واقية، وزيادة مقاومة لل، IP66
استهلاك الطاقة	DC12V / 24W (IR على)
الوزن الصافي	2.5KG

## ● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



## ● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

