

1080P, 1/3 " ميكا بكسل CMOS، 10X 5.65- ° 53.2 زووم بصري، (WIDE-TELE)

- 1) بوصة البسيطة قبة 4
- 2) AWB، AGC، BLC، قزحية السيارات، والتركيز التلقائي، (ICR) يوم / ليلة
- 3) مجموعة عموم: 0 ° ~ 360 درجة متابعة
مجموعة الميل: 0 ° ~ 90 درجة فليب
السرعة عموم: ماكس 200 درجة / ثانية
- 4) مسبقا: 128
4 نمط مسار فحص السيارات
8 مجموعة المسح الضوئي للبرمجة المسار
- 5) تصاعد وأمبير؛ حماية موجة
- 6) للماء

[إعداد الفيديو PTZ IP](#)

المقلاة باستمرار 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة دوران مع صناعة السيارات في الوجه	
(أفقي السرعة 0.1 ° ~ 220 درجة / ثانية)، سرعة عمودي (0.1 ° ~ 180 درجة / ثانية	
انسنة التركيز وسرعة نسبة	
المسبقة (عناوين يمكن أن يكون مجموعة)؛ 128	
جولة يستند المسبقة، والسرعة وأمبير؛ يمكن تعيين الوقت حديقة المسبقة	
الدعم المسح بين الحد اليسار والحد المناسب في سرعة عين	
منتزه وظيفة عمل، ويمكن المسبقة لصناعة السيارات في مكالمة أو بدء الجولة، نمط والمسح الضوئي بعد الخمول القبة لفترة من الزمن	
PTZ. ذاكرة مخزن وظيفة، الذي بني في الحافظ التي يمكن تخزين المعلومات من كاميرا وأمبير؛ وظائف	
موجة إثبات TVS مدمج	
CAMERA SPEC	
الاستشعار	1 / 2.3 "، AR0130 1.3M CMOS بكسل
زاوية	68 ° / ° 6.7 (واسع تيلي)
عدسة	51-5.1mm البعد البؤري
زوم	10X زووم بصري
دقيقة، إضاءة	0.02LUX
قزحية	السيارات
توازن اللون الأبيض	سيارات / دليل / داخلي / في الهواء الطلق
تحكم IRcf	(السيارات * / مانو (لينة)

التركيز طول	~ 1.0M (0.01 ~ M عن بعد)
عملية إشارة	HIS3516C
توازن اللون الأبيض	(أسفل ~ UP: ربح، مستوى B / ربح R) السيارات * / مانو
تحكم IRcf	(السيارات * / مانو (لينة)
مواصفة	
DSP	HIS3518A + AR0130
إيثرنت	10BASE-T، / 100BASE-TX، RJ45 موصل
هيكل	إطاراً في الثانية 25/30
ضغط الصور	H.264 / MJPEG
تيار مزدوج	الدعم
ONVIF	ONVIF 2.4 الإصدار.
بروتوكولات	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
اليدوية سرعة	(عموم (0.2 ° ~ 200 درجة / ثانية
	(الميل (0.2 ° ~ 100 درجة / ثانية
سرعة محددة مسبقاً	200 / S درجة
دوران	بشكل متواصل 360 °؛ إمالة 0 ~ 90 درجة مع صناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة	الإنسان المنحى البعد البؤري / سرعة التكيف
إعداد مسبق	مسبقاً، يمكن أن تعدل عنوان 128
صناعة السيارات في الوجه	° إمالة بنسبة 90 درجة، مع صناعة السيارات في الوجه 180
تفحص	برمجة (1)، مسح ° 355
نمط	أنماط، والوقت ويمكن ضبط سرعة 1
OSD	مدمج
خصوصية	الدعم
درجة الحرارة	-20 °C ~ + 60 °C
رطوبة	0 ~ 95٪ (غير التكثيف)
حماية الصف	IP66
استهلاك الطاقة	DC12V / 24W (IR على)
الوزن الصافي	2.5KG



