

● FEATURES



1080P، 1/3 CMOS، 10X 5.65- ° 53.2 ° زووم بصري، السائق عرض 1.3 ميجا بكسل" (WIDE-TELE)

1) بوصة البسيطة قبة 4

2) AWB، AGC، BLC، قزحية السيارات، التركيز التلقائي (ICR)، يوم / ليلة.

3) مجموعة عموم: 0 ° ~ 360 درجة متابعة

مجموعة الميل: 0 ° ~ 90 درجة فليب

السرعة عموم: ماكس 200 درجة / ثانية

4) مسبيقاً: 128

نقط مسار فحص السيارات 4

8 مجموعة المسح الضوئي للبرمجة المسار

5) تصاعد وأمير؛ حماية موجة

للماء 6)

إعداد الفيديو IP PTZ

● SPECS



المقلاة باستمرار 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة دوران مع صناعة السيارات في الوجه

(أفقي السرعة 0.1 ° ~ 220 درجة / ثانية)، سرعة عمودي 0.1 ° ~ 180 درجة / ثانية

انسنة التركيز وسرعة نسبة

المسبيقة (عناوين يمكن أن يكون مجموعة): 128

جولة يستند المسبيقة، والسرعة وأمير؛ يمكن تعين الوقت حديقة المسبيقة.

الدعم المسح بين الحد اليسار والحد المناسب في سرعة عين

منتزه وظيفة عمل، ويمكن المسبيقة لصناعة السيارات في مكالمة أو بدء الجولة، نمط والمسح الضوئي بعد الخمول القبة لفترة من الزمن

ذاكرة مخزن وظيفة، الذي يبني في الحافظة التي يمكن تخزين المعلومات من كاميرا وأمير؛ وظائف PTZ.

موجة إثبات TVS مدمج.

CAMERA SPEC

الاستشعار 1 / 2.3 "، AR0130 1.3M CMOS بكسلي

زاوية 68 ° / 6.7 ° (واسع تيلي)

عدسة 51-5.1mm البؤري

زوم 10X بصري

دقيقة. إضاءة 0.02LUX

قزحية السيارات

سيارات / دليل / داخلي / في الهواء الطلق توازن اللون الأبيض

IRcf تحكم (السيارات * / مانو (لينة)

التركيز طول عملية إشارة	(واسعة M عن بعد) ~ 1.0M ~ 0.01
توازن اللون الأبيض	(أسفل ~ UP : بيج، مستوى B / بيج R) السيارات * / مانو
IRcf تحكم	(السيارات * / مانو (لينة
مواصفة	
DSP	HIS3518A + AR0130
إيثرنت	10BASE-T, / 100BASE-TX, RJ45 موصل
هيكل	إطارا في الثانية 25/30
ضغط الصور	H.264 / MJPEG
تيار مزدوج	الدعم
ONVIF	الإصدار 2.4.
بروتوكولات	TCP / IP. HTTP. DHCP. PPPoE. UDP. RTP / RTCP. DNS. DDNS . UPnP. SMTP
اليدوية سرعة	(عموم 0.2 ° ~ 200 درجة / ثانية) (الميل 0.2 ° ~ 100 درجة / ثانية)
سرعة محددة مسبقا	200 درجة / S
دوران	بشكل متواصل 360 °؛ إمالة 0 ~ 90 درجة مع صناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة	الإنسان المنحى البعد البؤري / سرعة التكيف
إعداد مسبق	مسبيقا، يمكن أن تعدل عنوان 128
صناعة السيارات في الوجه	° إمالة بنسبة 90 درجة، مع صناعة السيارات في الوجه 180
تفحص	برمجة (1)، مسح ° 355
نمط	أنماط، والوقت ويمكن ضبط سرعة 1
OSD	مدمج
خصوصية	الدعم
درجة الحرارة	-20 °C ~ + 60 °C
رطوبة	(غير التكيف) 0 ~ 95%
حماية الصف	IP66
استهلاك الطاقة	DC12V / 24W (IR على
الوزن الصافي	2.5KG

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

