

1080P, 1/3 " ميكا بكسل عرض 1.3 CMOS، 10X 5.65- ° 53.2 (WIDE-TELE) زووم بصري،

- 1) IR: 60-70m بوصة مجموعة البسيطة قبة 4
- 2) AWB, AGC, BLC, قزحية السيارات، والتركيز التلقائي، (ICR) يوم / ليلة
- 3) مجموعة عموم: 0 ° ~ 360 درجة متابعة
مجموعة الميل: 0 ° ~ 90 درجة فليب
السرعة عموم: ماكس 200 درجة / ثانية
- 4) مسبقا: 128
4 نمط مسار فحص السيارات
8 مجموعة المسح الضوئي للبرمجة المسار
- 5) تصاعد وأمبير؛ حماية موجة
- 6) للماء

[إعداد الفيديو PTZ IP](#)

المقلاة باستمرار 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة دوران مع صناعة السيارات في الوجه	
(أفقي السرعة (0.1 ° ~ 220 درجة / ثانية)، سرعة عمودي (0.1 ° ~ 180 درجة / ثانية	
المدى: أكثر من 60 مترا، وثابت الرقابة الحالية، والتبديل متزامن IR	
انسنة التركيز وسرعة نسبة	
المسبقة (عناوين يمكن أن يكون مجموعة)؛ 128	
جولة يستند المسبقة، والسرعة وأمبير؛ يمكن تعيين الوقت حذيفة المسبقة	
الدعم المسح بين الحد اليسار والحد المناسب في سرعة عين	
منتزه وظيفة عمل، ويمكن المسبقة لصناعة السيارات في مكالمة أو بدء الجولة، نمط والمسح الضوئي بعد الخمول القبة لفترة من الزمن	
PTZ. ذاكرة مخزن وظيفة، الذي بني في الحافظ التي يمكن تخزين المعلومات من كاميرا وأمبير؛ وظائف	
موجة إثبات TVS مدمج.	
CAMERA SPEC	
الاستشعار	CMOS بكسل 1.3M AR0130، 1 / 2.3 "
زاوية	(واسع تيلي) 6.7 ° / ° 68
عدسة	51-5.1mm البعد البؤري
زوم	10X زووم بصري
دقيقة، إضاءة	0.02LUX
قزحية	السيارات

سيارات / دليل / داخلي / في الهواء الطلق	توازن اللون الأبيض
(السيارات * / مانو (لينة	IRcf تحكم
(واسعة) M (عن بعد) ~ 1.0M (0.01 ~	التركيز طول
HIS3516C	عملية إشارة
(أسفل ~ UP :ريج، مستوى B / ريح R) السيارات * / مانو	توازن اللون الأبيض
(السيارات * / مانو (لينة	IRcf تحكم
مواصفة	
DSP	HIS3518A + AR0130
نطاق الأشعة تحت الحمراء:	60M
إيثرنت	10BASE-T، / 100BASE-TX، RJ45 موصل
هيكل	إطارا في الثانية 25/30
ضغط الصور	H.264 / MJPEG
تيار مزدوج	الدعم
ONVIF	الإصدار 2.4 ONVIF.
بروتوكولات	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
اليدوية سرعة	(عموم (0.2 ° ~ 200 درجة / ثانية (الميل (0.2 ° ~ 100 درجة / ثانية
سرعة محددة مسبقا	200 / S درجة
دوران	بشكل متواصل 360 °؛ إمالة 0 ~ 90 درجة مع صناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة	الإنسان المنحى البعد البؤري / سرعة التكيف
إعداد مسبق	مسبقا، يمكن أن تعدل عنوان 128
صناعة السيارات في الوجه	° إمالة بنسبة 90 درجة، مع صناعة السيارات في الوجه 180
تفحص	برمجة (1)، مسح ° 355
نمط	أنماط، والوقت ويمكن ضبط سرعة 1
OSD	مدمج
خصوصية	الدعم
درجة الحرارة	-20 °C ~ + 60 °C
رطوبة	(غير التكثيف) 0 ~ 95%
حماية الصف	البرق واقية، وزيادة مقاومة لل، IP66
استهلاك الطاقة	DC12V / 24W (IR على)
الوزن الصافي	2.5KG

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



