FEATURES

1080P، 1/3 "ميجا بكسل 1.3 عرض السابق CMOS، 10X 5.65- ° 53.2 ° زووم بصري، (WIDE-TELE)

1) 4 بوصة مجموعة البسيطة قبة IR: 60-70m

2) يوم / ليلة (ICR)، قزحية السيارات، والتركيز التلقائي، AWB، AGC، BLC.

3) مجموعة عموم: 0 ° ~ 360 درجة متابعة
مجموعة الميل: 0 ° ~ 90 درجة فليب
السرعة عموم: ماكس 200 درجة / ثانية

4) مسبقا: 128
4 نمط مسار فحص السيارات
8 مجموعة المسح الضوئي للبرمجة المسار

5) تصاعد وأمبير؛ حماية موجة

6) للماء

إعداد الفيديو IP PTZ

SPECS

المقلاة باستمرار 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة دوران مع صناعة السيارات في الوجه	
(أفقي السرعة (0.1 ° ~ 220 درجة / ثانية)، سرعة عمودي (0.1 ° ~ 180 درجة / ثانية	
المدى: أكثر من 60 مترا، وثابت الرقابة الحالية، والتبديل متزامن IR	
انسنة التركيز وسرعة نسبة	
المسبقة (عناوين يمكن أن يكون مجموعة)؛ 128	
جولة يستند المسبقة، والسرعة وأمبير؛ يمكن تعيين الوقت حديقة المسبقة.	
الدعم المسح بين الحد اليسار والحد المناسب في سرعة عين.	
منتزه وظيفة عمل، ويمكن المسبقة لصناعة السيارات في مكالمة أو بدء الجولة، نمط والمسح الضوئي بعد الخمول القبة لفترة من الزمن	
ذاكرة مخزن وظيفة، الذي بني في الحافظ التي يمكن تخزين المعلمات من كاميرا وأمبير؛ وظائف PTZ.	
موجة إثبات TVS مدمج.	
CAMERA SPEC	
الاستشعار	1 / 2.3 "، AR0130 1.3M بكسل CMOS
زاوية	68 ° / 6.7 ° (واسع تيلي)
عدسة	51-5.1 البعد البؤريmm
زوم	10X زووم بصري
دقيقة. إضاءة	0.02LUX
قزحية	السيارات

توازن اللون الأبيض	سيارات / دليل / داخلي / في الهواء الطلق
تحكم IRcf	(السيارات * / مانو (لينة
التركيز طول	~ 1.0M (0.01 ~ (عن بعد M (واسعة)
عملية إشارة	HIS3516C
توازن اللون الأبيض	(أسفل ~ UP: ربح، مستوى B / ربح R) السيارات * / مانو
تحكم IRcf	(السيارات * / مانو (لينة
مواصفة	
DSP	HIS3518A + AR0130
نطاق الأشعة تحت الحمراء:	60M
إيثرنت	10BASE-T، / 100BASE-TX، RJ45 موصل
هيكل	إطارا في الثانية 25/30
ضغط الصور	H.264 / MJPEG
تيار مزدوج	الدعم
ONVIF	ONVIF 2.4 الإصدار.
بروتوكولات	TCP / IP.HTTP.DHCP.PPPoE.UDP.RTP / RTCP.DNS.DDNS .UPnP.SMTP
اليدوية سرعة	(عموم (0.2 ° ~ 200 درجة / ثانية
	(الميل (0.2 ° ~ 100 درجة / ثانية
سرعة محددة مسبقا	200 درجة / S
دوران	بشكل متواصل 360 °؛ إمالة 0 ~ 90 درجة مع صناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة	الإنسان المنحى البعد البؤري / سرعة التكيف
إعداد مسبق	128 مسبقا، يمكن أن تعدل عنوان
صناعة السيارات في الوجه	180 ° إمالة بنسبة 90 درجة، مع صناعة السيارات في الوجه
تفحص	355 ° برمجة (1)، مسح
نمط	1 أنماط، والوقت ويمكن ضبط سرعة
OSD	مدمج
خصوصية	الدعم
درجة الحرارة	-20 ℃ ~ + 60 ℃
رطوبة	0 ~ 95٪ (غير التكثيف)
حماية الصف	IP66، البرق واقية، وزيادة مقاومة لل
استهلاك الطاقة	DC12V / 24W (على IR)
الوزن الصافي	2.5KG

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS