

## كاميرات مراقبة لاسلكية IPC HD 720P 1MP واي فاي P2P التدبير المنزلي (H100-A1)



### ● FEATURES

M'TEAM

- \* صورة الاستشعار CMOS "اعتماد 1/4
- \*P) أقصى دقة تصل إلى 1280 \* 720 (720
- \* دعم الاتصال الداخلي في اتجاهين ، صوت موجه
- \* تصفية الأشعة تحت الحمراء التبديل التلقائي ، وتحقيق رصد اليوم والليل الحقيقي ICR
- \* دعم دقة الوضوح ، عالية الوضوح القياسية لمشاهدة ، للتكيف لمجموعة متنوعة من بيئة الشبكة
- \* دعم الهواتف النقالة في الوقت الحقيقي الرصد
- \* السيطرة ، التقاط عن بعد ، تسجيل الصوت والفيديو PTZ \* دعم
- \* تغطية الشبكة العالمية ، في أي وقت ، في أي مكان على نحو سلس ووتش
- \* APP V12 \* دعم المحمول

## 12 Core Functions

Wifi Smart Cloud IP Camera



## A variety of installation



## A variety of applications



## Motion Detection Alarm



## Support SD Card

The camera doesn't come with sd card,if you need buy from us,please ask the sales.



## Mobile Phone View



V12



Download the App



Scan QR code to download the APP V12  
or Search V12 in APP Store/Android Market



تعرض مقالة كيفية ضبط العرض عن بعد على الهاتف المحمول  
[الذكية IP للحصول على واي فاي V12 APP جديد موبايل](#)

□□□□□□ □□ □□ □□□□



□□□□□□ □□ □□ □□□□



● SPECS

M'TEAM

نموذج لا

H100-A1

آلة تصوير	المستشعر نوع	CMOS تدريجي تفحص " 1/4
	الحد الأدنى إضاءة	0.02Lux @ (F2.0, AGC مع 0 لوكس على) ، IR على)
	مصراع	مصراع تكيف
	آلة تصوير عدسة	3.6mm ل
	عدسة جهة تعامل نوع	M12
	يوم و ليل تحويلات الوضع	الأشعة تحت الحمراء منقي ICR
	رقمي الضوضاء اختزال	رقمي الضوضاء اختزال 3D
ضغط أساسي	فيديو ضغط أساسي	H.264
	الترميز نوع	H.264 الأساسية الملف الشخصي
	فيديو ضغط معدل	معدل التكيف ، SD ، عالية الدقة .
	سمعي ضغط أساسي	AAC
صورة	سمعي ضغط معدل	معدل تكيف
	أقصى صورة بحجم	1280 × 720
	الإطار معدل	شبكة الاتصال انتقال معدل: التكيف تعديل FPS ماكس: 25
شبكة الاتصال وظيفة	صورة ضبط	سطوع، تناقص، التشبع، إلخ ((عبر ال عميل إلى يعدل ال ضبط
	تخزين وظيفة	(G)بطاقة (كحد أقصى SD 64 الدعم مايكرو
لاسلكي معامل	ذكي إنذار	.فيديو هو ضائع، ال شبكة الاتصال هو انقطع الاتصال، و ال قوة هو انقطع الاتصال
	جنرال لواء المهام	عكس، القبض، التليفون المحمول إنذار، كلمه السر حماية، فيديو التشغيل، التحكم عن بعد مراقبة، في اتجاهين الاتصال الداخلي
	لاسلكي أساسي	مشروع n معيار 802.11 ، g بمعيار 802.11 ، IEEE802.11b ،
	تكرار نطاق	غيغاهرتز ~ 2.4835 غيغاهرتز 2.4
	قناة عرض النطاق	40 / 20 MHz الدعم
جنرال لواء تخصيص	الأمان	64/128-بت WEP ، WPA / WPA2 ، WPA-PSK / WPA2-PSK ، WPS
	انتقال سرعة	11B: 11Mbps 11 ، G : 54Mbps 11 ، و ، N : 135Mbps
	درجة الحرارة و رطوبة	(ال رطوبة هو أقل من 95٪ (لا تركيز ، C 50 ~ -10 C
	قوة	DC 5V
	قوة استهلاك	3W MAX
	الأشعة تحت الحمراء إشعاع مسافه: بعد	MAX 5meter و
(حجم (مم	142.8mm 81.7 mm	
وزن	200G (يحتوي على التعبئة والتغليف)	

# | Show appearance |



HD 3.0mm lens

Mounting base



Reset Button

Loud speaker

Microphone

Power port



66mm



110mm

66mm

**IP Wifi مقالات ذات صلة حول كاميرا**

[IP؟ كيفية ضبط حركة الكشف عن واي فاي كاميرا](#)  
[كاميرا لاف تحريبي IP واي فاي الذكية MVTEAM](#)

## Package

M'TEAM



## Shipping

M'TEAM



الشحن: على أساس مطالبك لاختيار أفضل طريقة الشحن

### اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال ، مرحبا بك

اهتمامك الوثيق لشركتنا هو محل تقدير كبير.

مرحبا بك في الزيارة موقعنا الرسمي [www.mvteamcctv.com](http://www.mvteamcctv.com)

**IP Wifi: مقالات ذات صلة حول كاميرا**

[IP؟ كيفية ضبط حركة الكشف عن واي فاي كاميرا](#)

[للكاميرات اللاسلكية؟ TF ما هي مدة عمل سجلات الفيديو التي يمكن أن توفرها بطاقة](#)

[عن بعد على الكمبيوتر؟ IP كاميرا واي فاي MVTEAM كيفية عرض](#)