

● FEATURES



- 1) HD 720P قرار
- 2) 12-2.8mm عدسة
- 3) ONVIF, POE دعم
- 4) P2P ((التوصيل للعب)) دعم
- 5) للرؤية الليلية 5M 35
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفايات CE, FCC مع

● SPECS



نموذج	MVT-M2724
نوع الاستشعار	استشعار سوني " 3 / 1 Hi3518C + SONY IMX238
ضغط القياسية	H.264, MPEG4, MJPEG, الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	تجهيز 720@ 30fps
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1 / 100.000 ~ 1/50 (1/60)
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	عدسة MM بكسل 2.8 ~ 12 3M
عدسة نوع واجهة	(M12)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 LUX B / W اللون
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشيع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, دنس, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 10M / 100M RJ45, 1CH الموانئ
الصمام	المصابيح 42PCS
عن بعد IR	35M

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



