FEATURES

الميزات الرئيسية:

• 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080 بكسل في الوقت الحقيقي الكامل اختياري، أعلى دقة P
• HD متابعة و CVBS الفيديو القياسية
6 •MM (M12) الثابتة عدسة
المياه معدل مقاومة •: IP66

• 500 فوق دعم انتقال بعد M خسارة من دون المحوري الكبل 3 -75 العام تحت

• عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
• OSD دعم القائمة
مع ICR مراقبة ليلة و يوم تحقيق لتحقيق، التبديل •

• 3 حقا المستوردة تستخدم rd الأداء عن هذه الكاميرات وقد ظهرت، عدسة عالية الوضوح وميجابيكسل الحمراء المصابيح جيل الكبير في استعادة اللون، تعريف الصورة والمشاهدة ليلا.

أماكن التطبيق:
تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

SPECS

□□□□□	MVT-AH20A	MVT-AH20N	MVT-AH20E	MVT-AH20T	MVT-AH20B	MVT-AH20P
□□□□□□□□□	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P OV9712	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P AR0141	1/3 "CMOS pixelplus 1.3M / 1024P AR0131	1/3 "CMOS pixelplus 1.3M / 1024P AR0130	1/3 "CMOS pixelplus 1.3M / 1024P SONY225	1/3 "CMOS pixelplus 2.0M / 1080P SON322
SIGNAL	PAL / NTCS					
□□□□□□□ □□□□□	HD-AHD / CVBS					
□□□□ □□□□	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 1024 (V)	1280 (H) * 1024 (V)	1280 (H) * 1024 (V)	1920 (H) * 1080 (V)
.□□□□□ □□□□□	0.01LUX F1.2					
□□□□□	4 / 25S ~ 1 / 45□000s					
□□□□□	□□□□□					
□□□□□□□ □□□□□	1-□□□□ BNC HDAHD / CVBS □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□					
BLC	□□□□□□□					
OSD	□□□□□□□					
AWB	□□□□ / □□□□□ / □□□□ / □□□□□□□□					
□□□□ / □□□	□□□□□□□□ (ICR) / □□□□□ / B / W					
□□□□□□ □□□	500 □□ □□□□M □□□□□□□ □□□□□ 3-75 □□□					
□□□□□□ □□□□	12V DC ± 10□					
□□□□□ □□□□	30 ° C ~ + 60 ° C / 95 □□ □□□□ RH (□□□□□ □□□□)					

□□□□ □□□□□□□□	4W MAX

PRODUCT PICTURE

Blue color

White color

* Mini Style
* Lens 3.6mm&6.0mm optional
* IR LED 24pcs,IR 20m
firm bracket, angle adjustable
M TEAM

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS