

### الميزات الرئيسية:

1. كاميرا 1. اقتصادية الأمن
2. لطيفة جودة الصورة ورخيصة الثمن
3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق مستقل DVR وجميع AHD DVR 3.
4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل
5. عرض عن بعد دعم الجيل الثالث CMS 3 برنامج Advanced

### أماكن التطبيق

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

	MVT-D3041O	MVT-D3041F	MVT-D3041Z	MVT-D3041E	MVT-D3041A
القطر	1/4 "القطر	1/3 "القطر	1/3 "القطر	1/4 "القطر	1/3 "القطر
القطر	القطر	القطر	القطر	القطر	القطر
التشغيل	PAL / NTSC				
القطر	PAL: 752 (H) × 582 (V)	PAL: 752 (H) × 582 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V)	PAL: 976 (H) × 582 (V)	720P
القطر	NTSC: 768 (H) × 494 (V)	NTSC: 768 (H) × 494 (V)	NTSC: 976 (H) × 494 (V)	NTSC: 976 (H) × 494 (V)	
القطر	600TVL	600TVL	700TVL	800TVL	1000TVL
القطر	القطر (0.6) 0.003 :القطر OFF) B / W القطر (0.1) 0.0001 :القطر OFF)				
S / N (Y القطر)	GT58 dB				
AES	1 / 50-1 / 60000sec (PAL) 1 / 60-1 / 60000sec (NTSC)				
WDR	-	-	-	-	-
DNR	-	-	-	-	-
OSD	-	-	-	-	-

1. 温度范围 2. 精度 3. 分辨率	ATW / AWC / 1800) 0.1% / 0.1% ° K ~ 10500 ° K) 0.1% 4500) 0.1% / 0.1% ° K ~ 8500 ° K)
AGC	AUTO
BLC	0.45
4. 增益 5. 信噪比	0.45 100dB
6. 灵敏度 7. 动态范围	1.0Vp 75 Ω 100dB
8. 供电电压 9. 工作温度 10. 相对湿度	DC12V (9V ~ 15V) -20 ° C ~ 60 ° C / 10% ~ 95% RH

● PRODUCT PICTURE



## ● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

