

● FEATURES

- 1) القرار عالية الدقة 720 بكسل
- 2) عدسة 2.8-12 مم
- 3) دعم Onvif، 3
- 4) التوصيل للعب ((P2P دعم برامج المشاركة
- 5) للرؤية الليلية (30 م)
- 6) سنة الضمان 1
- 7) RoHS مع م، لجنة الاتصالات الفدرالية، وشهادات

● SPECS

نموذج	MVT-M2920
نوع المجس	Hi3518C + OV9712، 1/4 CMOS استشعار
ضغط قباسي	H.264، MPEG4، MJPEG الشخصية الرئيسية
تيار الرئيسية	1280*720@30fps
سرعة المصراع	1/50(1/60) ~ 1/100,000 s
ضغط الفيديو	32 16 ~ كيلوبت في الثانية
عدسة	م 3 بكسل 2.8 ~ عدسة 12 مم
نوع واجهة العدسة	(M12)
تبدل نظام ليلا ونهارا	الأشعة تحت الحمراء--قص
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	لوكس 0.05، 0.01 لوكس ب/ث Color@
وضع الصورة	التشيع، والسطوع، ويمكن تعديل نسبة التباين باتفاقية الأنواع المهاجرة وأي متصفح
إنذار ذكي	IP كشف الحركة، وخسارة الفيديو، وقطع اتصال كبل الشبكة، وتعارض في عنوان
وظيفة الذاكرة	شبكة التخزين
بروتوكول شبكة الاتصال	P2P، RTP، RTSP، الملكية الفكرية/البرامج التعاون الفني، HTTP، DHCP، DNS، PPPoE، SMTP، NTP
الوظيفة العامة	فلاش-الوقاية، ضعف تيار، نبضات القلب، حماية كلمة المرور
واجهة الاتصال	1ch RJ45، منافذ إيثرنت 10/100 متر تواءومي
الصمام	36 المصابيح pcs
المسافة الأشعة تحت الحمراء	م 30
IP الصف	



● EXHIBITIONS

