

الميزات:

1. CCD المكمل / الاستشعار
2. Signal غير مضغوط، والنقل عبر محوري
3. easy لتكون متصلا، التوصيل والتشغيل
4. Low environment درجة الحرارة وظيفة الحماية، ومناسبة لمختلف ه
5. Lightingproof تصميم

المواصفات:

- قوة X زوم بصري 10
- TVL / 600TVL • عالية الدقة @ 700
- WDR (DWDR)، AWB، AGC، BLC، السيارات فزحية، التركيز التلقائي (D أمبير؛ 3 & 2D DNR، (ICR)، يوم / ليلة
- درجة / ثانية سرعة عموم، 360 درجة المستمر عموم التناوب Max300
- ما يصل إلى 128 المسبقة، 4 السيارات المسح الضوئي، 4 جولة، 4 نمط
- الحركة الخمول، دعم وقت العمل السلطة حتى العمل
- DC12V، موجة & أمبير؛ حماية الطفرة، درجة الحرارة: 10- 50 درجة مئوية 1500 °V

نموذج	MVT-M05
اليدوية سرعة	(مقلدة) 0.1 درجة ~ 300 درجة / ثانية
	(إمالة) 0.1 درجة ~ 180 درجة / ثانية
مزود الطاقة	12V DC
دوران	عموم 360 درجة بشكل مستمر، والميل 0~90 ° مع لصناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة	البعد البؤري / التكيف السرعة المنحى الإنسان
مسبقا	مسبقا، ويمكن أن تعدل عنوان 128
صناعة السيارات في الوجه	° الميل 90 درجة مئوية، مع لصناعة السيارات في الوجه 180
تفحص	درجة للبرمجة، 4 المسح الضوئي 355
نمط	S أنماط، ولكل وقت قياسي لا يقل 180 4
جولة	4 جولة
RTC	طيفة على مدار الساعة حقيقية، يمكن أن يحدد وظيفة السيارات
منطقة العرض	مناطق للبرمجة مع عنوان للتحريز 8

وظيفة حماية درجة حرارة منخفضة	درجة الحرارة تشير
RS485	من السيطرة على
نقطة أساس 2400/4800/9600/19200	(RS485) معدل البود
1-254	ID مجموعة
6W / 9W (IR على)	استهلاك الطاقة
-10°C ~ +50°C	درجة الحرارة
مونت الجدار، قلادة	تركيب
1.3KG	الوزن الصافي

● PRODUCT PICTURE

M'TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



● EXHIBITIONS

M TEAM



المنتجات مرجبا بكم فى زيارة التعليمات AHD لمزيد من المعلومات حول