

● FEATURES

M'TEAM

- 1) قرار HD 720P
- 2) 3M 16 وعدسة mm بكسل (CS)
- 3) دعم ONVIF, POE
- 4) التوصيل للعب ((P2P دعم
- الرؤية الليلية 5M 100
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفايات CE, FCC مع

● SPECS

M'TEAM

نموذج	MVT-M7420
نوع الاستشعار	الاستشعار CMOS " 4 / 1280 * 720 @ 30fps
ضغط القياسية	H.264, MPEG4, MJPEG, الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	تجهيز 1280 * 720 @ 30fps
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1 / 100.000 ~ 1/50 (1/60)
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	وعدسة mm بكسل 3M 16
عدسة نوع واجهة	(CS)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01, LUX B / W اللون,
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشيع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وطيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, ديس, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إنترنت بتكيف 10M / 100M RJ45, الموانئ 1
الصمام	جيل الصمام صفيف 3rd
عن بعد IR	50M
الصف IP	IP66



● EXHIBITIONS

