

- المضمنة، يمكنك تغيير المعلومات والمعلمة من قبة من خلال القائمة، OSD قائمة (1)
كما يمكن تعيين واستدعاء المسبقة، الجولات السياحية، المسح الضوئي، والنمط، ووضع الكاميرا وعرض اسم إلخ.
2) Speed(0.1°~220°/s) عمودي Speed(0.1°~180°/s) أفقي، عمودي
الأشعة تحت الحمراء (3) النطاق: أكثر من 100 متر، وعنصر التحكم الحالي المستمر، متزامن مع رمز التبديل
(4) شاشة عرض موقف عموم/الميل، التكبير، درجة الحرارة في الداخل، يبل الاتجاه والوقت والتاريخ.
(5) 128 المسبقة (يمكن تعيين عناوين)؛ جولة تستند الإعدادات المسبقة، يمكن تعيين وقت السرعة وبارك من الإعدادات المسبقة.
°/s. (6) عموم 360 ° باستمرار، استدارة 90 درجة الميل، فليب السيارات، وسرعة يدوي: 0.4 ° ~ 320
S. مناطق قابلة للبرمجة، والنمط 4، وفي كل مرة سجل ليس أقل من 180 8 7)
المسح الضوئي، ودعم المسح الضوئي بين يمين اليمين واليسار بسرعة المعين. 4 8)
(9) وظيفة المسح الضوئي التلقائي، وفي نفس الوقت، قبة لا تزال تكبير، وتشغيل الميل
نسبة (10) هومانيزي التركيز والسرعة.
(11) بارك العمل، يمكن السيارات-استدعاء دالة المسبقة أو بدء الجولات السياحية، والنقش والمسح الضوئي بعد قبة خاملاً لفترة من الوقت
OSD. (12) الوقت الحقيقي وظيفة، مسبقاً، وتفحص تدير العمل إلخ استناداً إلى أجزاء الوقت الإعداد مسبقاً من قائمة
درجة الحرارة (13) عرض الدالة، يمكنك مسح درجة الحرارة داخل قبة.
مانشستر، رمز ثنائي المرحلة، تحكم الفيديو محوري).، (14 RS485) الاتصالات (دعم
15-D PELCO-P مدمج متعدد البروتوكولات ومتوافقة تماما مع بيلكو
غطاء الحماية طوال اليوم، الجهاز المدمج في درجة حرارة ثابتة. IP66 16)
17) TVS4000V المدمج مانعة الصواعق وواقية من الطفرة وموجه واقية

بنز المواصفات	
دليل السرعة	220°/s عموم 0.1°
	°/ 180° 0.1° إمالة
إعدادات مسبق السرعة	220 °/s
التناوب	عموم بشكل مستمر 360 درجة، إمالة، 0° 90° مع السيارات-الوجه
السرعة نسبة	مثل على طول من التركيز، إلى ضبط تلقائي على السرعة
إعدادات مسبق	إعدادات مسبق، العنوان يمكن تكون تحرير 128
السيارات-الوجه	° إمالة إلى أسفل 90°، مع السيارات-الوجه 180
المسح الضوئي	القابلة للبرمجة، ° 4 المسح الضوئي 355
عرض المنطقة	قابل للبرمجة مناطق مع للتحرير العنوان 8
وحدة فك ترميز	المدمج
فيديو الإخراج	أنثى مينيسوتا، أجهزة منع المناولة
مدمج السيطرة على	RS485
سرعة البث (RS485) بالباود معدل	بت في الثانية 2400°4800°9600/19200
معرف النطاق	1°254
درجة الحرارة	°C في الهواء الطلق -10°C + 60
الرطوبة	° في المائة غير التكثيف 0°95
حماية الصف	مانعة الصواعق، الطفرة-الإثبات، موجه واقية، اليوم كله الدفاع، IP66، عن تغطية
الطاقة العرض	DC 12V/5A
الطاقة الاستهلاك	في الهواء الطلق 406

درجة الحرارة	-10°C ~ + 60°C
الإجمالي الوزن	6.9 كجم
Spec(20X,1.3MP) كام	
CMOS	أجهزة الاستشعار CMOS سوني " 1/3 بكسل M تقريبا. 1.37 1305(H) × 1049(V)
بصريات	و = 4.7 مم ~ 84.6.0 مم ، 18x البصرية
زاوية	Appr. 55.2°(Wide) 3.2 إلى °(Tele)
المسح الضوئي نظام	التقدمي المسح الضوئي
دقيقة. الإضاءة	lux لون : 0.5 لوكس ، الأسلحة البيولوجية : 0.1
S/N (ص إشارة)	52dB
أبيض الرصيد	تلقائي
الممثل المدني الدولي	دليل/لصناعة السيارات
DNR	تلقائي / إيقاف تشغيل / منخفض / الأوسط / عالية
ثابت قانون هنري	إيقاف تشغيل / على
ديفوج	إيقاف تشغيل / على
ماكس الحصول على	تلقائي
قرحية العين	تلقائي
الوجه	عمودي ، أفقي ، عمودي-أفقي، قبالة قابل للتحديد

● PRODUCT PICTURE

M' TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

