

M1880S-بو في النجوم إب كاميرا مفت mp وءاء 2 1080 h.265 منخفضة الإضاءة

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001Lux)

★
STARLIGHT

🚶
MOTION

🖼️
1080P HD

P2P

POE

H.265



No light
B/W Mode

Low light
Color Mode

Daytime
Clear Color Mode

FEATURES

M'TEAM

- * IMX291، بالإضافة إلى سوني كموس Hi3516CV300 أدبوتس هيسيليكون دسب
 - * سوبر الأداء الجيد في بيئة الإضاءة الخافتة، إضاءة منخفضة تحت 0.001 لوكس
 - * تنسيق ضغط H.265
 - * 35 ملليمتر فاري فوكال عدسة، 35 متر إر المسافة 2.8-12 *mp
- كاميرا إب النجوم ستار فس كاميرا مشتركة في بيئة الإضاءة الخافتة.**

XVR
Common Camera

Starlight IP Camera



إذا كنت ترغب في عرض جودة الصورة الحقيقية من النجوم كاميرا إب، يرجى مراجعة أدناه سجل الفيديو .
عند مشاهدة الفيديو لاحظ بحرارة: يرجى الإعداد لاجب جودة الصورة إلى 1080

MVTEAM Starlight IP Camera Clear Color Image at Dayti...



2017-12-13 11:09



MVTEAM Starlight IP Camera Video Record(No Light)



2017-12-13 00:13



Adopt infrared antireflection panel design, make the camera with better night vision.



Infrared Antireflection Panel

Quality reflective overlay, surface-emitting technology, can magnify the effect of focus, improve product performance and reliability.



HD 3MP 2.8-12mm vari-focal lens(M12 Mount),bring more clear image.



Adjustable Bracket



Size



IP66 Waterproof Grade,give you more reliable protection

IP66



● SPECS

M' TEAM

نموذج	MVT-M1880S
نوع الاستشعار	1 / 2.8 "IMX291 سوني كموس (إضاءة منخفضة)
DSP	Hi3516CV300
تنسيق الضغط	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
القرار	1080P 1920 * 1080
سرعة مصراع الكاميرا	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	12 ~ 2.8 mm مميغابيكسل هد (M12)
نوع واجهة العدسة	(M12)
ليلا ونهارا نظام التبديل	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
WDR	دعم دودر
الحد الأدنى من الإضاءة	0.001Lux
إعداد الصورة	التشيع، والسطوع، ونسبة التباين يمكن تعديلها من قبل كمس و متصفح إي
إنذار ذكي	كشف الحركة، وفقدان الفيديو، وانقطاع شبكة الكابل، والملكية الفكرية عنوان النزاع
وظيفة الذاكرة	تخزين الشبكة
بروتوكول الشبكة	رتب، رتسب، تكب / إب، هتب، دكب، دنس، دنز، بابو، سمتب، نتب، P2P
وظيفة عامة	فلاش الوقاية، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	1ch rz45, 10m / 100m منافذ إيثرنت التكيف
يؤدي	قطع إر المصابيح 42
إر المسافة	35M
ONVIF	دعم ونيف 2.4

قوة محول الطاقة أو جعل يو على تمديد كابل الفيديو 1A / 12V دس
درجة حرارة التشغيل -10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages

M'TEAM

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



صفة: مفتيم صندوق العلامة التجارية أو صندوق نيتورال أو المحدد من قبل العملاء.

▼ Shipping

M'TEAM





الشحن: بناء على مطالبكم لاختيار أفضل طريقة الشحن.

اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم في www.mvteamcctv.com
اهتمامكم الشديد لشركتنا هو محل تقدير كبير.

لعرض العروض التوضيحية الفيديو، تحميل كتالوج www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي
المنتجات وقراءة المقالات الفنية كتف