

● FEATURES

M'TEAM

- 1) ميني 4.2 "كاميرا السرعة العذاب، وعموم مستمر 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة، IP66 في الهواء الطلق (التناوب مع لصناعة السيارات في الوجه، وسرعة أفقي (0.1 ~ ° 300 درجة / ثانية) والسرعة الرأسية (0.1 ~ ° 180 درجة / ثانية)
- 2) متكامل، وتشغيل أكثر ملائمة ومرنة moduel التلقائي X المدمج في 10
- 3) المسبقة، جولة 4، 4 المسح الضوئي، 4 أنماط، وظيفة على مدار الساعة 128 8 المناطق القابلة للبرمجة مع عنوان للتحريك، والدقة مسبقا ° درجة 0.01
- 4) في الوقت الحقيقي، وعرض درجة الحرارة، درجة الحرارة منخفضة (وظيفة المحمية
- 5) D-NR دعم خصوصية المنطقة اخفاء، 3
- 6) م، الرقابة الحالية IR: 35-40 ProtectionIndoor، وتوفير خفية مجموعة البرق، Lightningproof تصميم مستمرة، والتبديل متزامن

● SPECS

M'TEAM

نموذج رقم	الكل في واحد آلة تصوير	مواصفات
MVT-MO502	بوصة سوني 1/3 EFFIO-E 10X CCD 700TVL، لا ICR	داخلية، نطاق الأشعة تحت الحمراء: 35-40 م، الرقابة الحالية مستمرة، والتبديل متزامن • ميني 4.2 "كاميرا السرعة عذاب في الأماكن المغلقة، وعموم مستمر 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة، والتناوب مع لصناعة السيارات في الوجه والسرعة الأفقية (0.1 ~ ° 300 درجة / ثانية)، السرعة الرأسية التلقائي X (0.1 ~ ° 180 درجة / ثانية) • عملية المدمج في 10 متكامل، أكثر ملائمة ومرنة • 128 المسبقة، جولة 4، 4 moduel المسح الضوئي، 4 أنماط، وظيفة على مدار الساعة 8 المناطق القابلة للبرمجة مع قابل للتعديل عنوان والدقة مسبقا درجة 0.01 ° • في الوقت الحقيقي، وعرض درجة الحرارة، درجة الحرارة منخفضة وظيفة تصميم • ID-NR المحمية • دعم خصوصية المنطقة اخفاء، 3 وتوفير الحماية من الصواعق خفية، Lightningproof
MVT-MO503	بوصة 1/3، CMOS 10X 600TVL، مع ICR	داخلية، نطاق الأشعة تحت الحمراء: 35-40 م، الرقابة الحالية مستمرة، والتبديل متزامن • ميني 4.2 "كاميرا السرعة عذاب في الأماكن المغلقة، وعموم مستمر 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة، والتناوب مع لصناعة السيارات في الوجه والسرعة الأفقية (0.1 ~ ° 300 درجة / ثانية)، السرعة الرأسية التلقائي X (0.1 ~ ° 180 درجة / ثانية) • عملية المدمج في 10 متكامل، أكثر ملائمة ومرنة • 128 المسبقة، جولة 4، 4 moduel المسح الضوئي، 4 أنماط، وظيفة على مدار الساعة 8 المناطق القابلة للبرمجة مع قابل للتعديل عنوان والدقة مسبقا درجة 0.01 ° • في الوقت الحقيقي، وعرض درجة الحرارة، درجة الحرارة منخفضة وظيفة تصميم • ID-NR المحمية • دعم خصوصية المنطقة اخفاء، 3 وتوفير الحماية من الصواعق خفية، Lightningproof
MVT-MO504	1/3 "، COMS عدسة، 1099.700TVL 6MM	داخلية، نطاق الأشعة تحت الحمراء: 35-40 م، الرقابة الحالية مستمرة، والتبديل متزامن • ميني 4.2 "كاميرا السرعة عذاب في الأماكن المغلقة، وعموم مستمر 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة، والتناوب مع لصناعة السيارات في الوجه والسرعة الأفقية (0.1 ~ ° 300 درجة / ثانية)، السرعة الرأسية التلقائي X (0.1 ~ ° 180 درجة / ثانية) • عملية المدمج في 10 متكامل، أكثر ملائمة ومرنة • 128 المسبقة، جولة 4، 4 moduel المسح الضوئي، 4 أنماط، وظيفة على مدار الساعة 8 المناطق القابلة للبرمجة مع قابل للتعديل عنوان والدقة مسبقا درجة 0.01 ° • في الوقت الحقيقي، وعرض درجة الحرارة، درجة الحرارة منخفضة وظيفة تصميم • ID-NR المحمية • دعم خصوصية المنطقة اخفاء، 3 وتوفير الحماية من الصواعق خفية، Lightningproof



● EXHIBITIONS

