

- 1) في الأماكن المغلقة، نطاق الأشعة تحت الحمراء: 35-40 م، الرقابة الحالية مستمرة، والتبديل متزامن
- 2) مصغرة داخلية 4 "كاميرا السرعة العذاب، وعموم مستمر 360 درجة تناوب، والميل 90 درجة، والتناوب مع 2) لصناعة السيارات في الوجه والسرعة الأفقية (0.1 ° ~ 300 درجة / ثانية) والسرعة الرأسية (0.1 ° ~ 180 درجة / ثانية)
- 3) متكامل، وتشغيل أكثر ملائمة ومرنة moduel التلقائي X المدمج في 10
- 4) المسبقة، جولة 4، 4 المسح الضوئي، 4 أنماط، وظيفة على مدار الساعة 128 8 المسبقة المناطق القابلة للبرمجة مع عنوان للتحرير، والدقة مسبقا 0.01 °
- 5) في الوقت الحقيقي، وعرض درجة الحرارة، درجة الحرارة منخفضة 5) وظيفة المحمية
- 6) D-NR دعم خصوصية المنطقة اخفاء، 3
- 7) وتوفير الحماية من الصواعق خفية، Lightningproof تصميم
- 8) ICR X زوم بصري 10 720P / 1MP CMOS بوصة، سوني 238 1/3

المواصفات PTZ	
كتيب سرعة	(مقلدة) 0.2 ° ~ 300 درجة / ثانية
	(إمالة) 0.2 ° ~ 180 درجة / ثانية
سلطة العرض	DC 12V
دوران	مقلدة بشكل متواصل 360 درجة، إمالة 0 ~ 90 ° مع صناعة السيارات في الوجه
سرعة نسبة	مثل ال الطول من تركز، إلى لصناعة السيارات في ضبط ال سرعة
إعداد مسبق	إعداد مسبق، عنوان تستطيع يكون تحرير 128
صناعة السيارات في الوجه	° إمالة أسفل 90 درجة مئوية، مع صناعة السيارات في الوجه 180
تفحص	درجة للبرمجة، 4 تفحص 355
نمط	S أنماط، و كل سجل مرة غير ليس أقل من 180 4
جولة	.جولة، و سرعة وأمبير. منتزه مرة من المسبقة تستطيع يكون مجموعة 4
من السيطرة remote	RS485

الباود معدل (RS485)	بت في الثانية 2400/4800/9600/19200
هوية شخصية نطاق	1-254
سلطة استهلاك	6W
درجة الحرارة	-10°C ~ +50°C / -40°C (بواسطة سخان وأمبر. المعجبون (اختياري ~+60°C
تركيب	جدار تركيب، سقف تركيب
صافي الوزن	1.8KG
CAM SPEC	
الاستشعار	1/3 " 238 CMOS سوني NVP2431H + استشعار
	1280 × 720
بصريات	F = 5.1mm ~ 51mm وتكبير، X10 بصري
زاوية	(حوالي. 55.2 درجة (واسع) إلى 3.2 درجة (تيلي
دقيقة. إضاءة	0.5 : اللون ، BW : 0.1LUX
S / N (إشارة Y)	52dB
أبيض الرصيد	السيارات
مجلس النواب	كتيب/ السيارات
DNR	السيارات / بعيدا / منخفض / وسط / عالي
HLC	بعيدا / على
Defog	بعيدا / على
ماكس كسب	السيارات
قزحية	السيارات
نقف	اختيار OFF ، عمودي ، أفقي ، عمودي ، أفقي



