

## ● FEATURES



- 1) قرار HD 720P
- 2) عدسة 3M 8 بكسيل MM (CS)
- 3) دعم ONVIF, POE
- 4) دعم P2P (التوصيل للعب))
- 5) للرؤية الليلية 5M
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفاثات FCC، CE مع



## ● SPECS

نوع	MVT-M4620
نوع الاستشعار	الاستشعار Hi3518C + OV9712, 1 / 4 "CMOS
ضغط القياسية	H.264, MPEG4, MJPEG
التيار الرئيسي	تجهيز 1280 * 720 @ 30fps
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1/50 (1/60) ~ 1 / 100.000
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	3M بكسيل عدسة 8 MM
عدسة نوع واجهة	(CS)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01Lux B / W
وضع صورة	ومنصعج إنترنت إكسپلورر CMS التشيع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلاها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، فقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إنترنت بتكافف RJ45، 10M / 100M RJ45، الموانئ 1
الصمام	المصابيح 42PCS
عن بعد IR	35M
الصنف IP	IP66

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M'TEAM

