

الميزات الرئيسية:

- * التقنى MP / 1.3MP / 2MP AHD كاميرات 1
- * في 1 كاميراتماح 4 TVI-CVBS-السيدا-AHD
- * (الخ OSD، القائمة اختياري وظيفة)
- * مع التبديل زر مجاناً CVBS يمكن أن تستخدم كاميرا
- * كابل Coaxible نقل أكثر من 500M
- * جهاز نقل Balun دعم

أماكن التطبيق:

تطبيق ليحل محل النظام التناظري القديم والمشاريع الجديدة في المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

نموذج رقم:	المواصفات الرئيسية
MVT-AH30A	1/4 "CMOS (OV9712 + NVP2431H) 1.0M / 720P، مع الأشعة CUT تحت الحمراء
MVT-TAH30N	1/4 "CMOS (AR0141 + HDI8901) 1.0M / 720P، مع IR الإضاءة المنخفضة، مع CUT، TVI-السيدا-AHD-CVBS 4 1 كاميرا
MVT-AH30N	1/4 "CMOS (AR0141 + NVP2431H) 1.0M / 720P، مع الإضاءة المنخفضة، مع CUT الأشعة تحت الحمراء
MVT-AH30T	1/3 " CMOS (AR0130 + NVP2431H) 1.3M / 1024P، مع IR CUT
MVT-AH30B	1/3 " CMOS (SONY225 + NVP2431H) 1.3M / 1024P، مع CUT الأشعة تحت الحمراء
MVT-AH30R	1/3 " CMOS (AR0237 + NVP2441H) 2MP / 1080P، مع الأشعة CUT تحت الحمراء
MVT-AH30P	1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H) 2MP / 1080P، مع الأشعة CUT تحت الحمراء

نموذج	MVT-AH30P
الاستشعار	1/3 " CMOS (SONY322 + NVP2441H)
قرار	2MP

بكسل فعالة	1920 (H) * 1080 (V)		
عدسة	3MP HD 8MM (M12)		
المصابيح	36PCS المصابيح		
عن بعد IR	30M		
SIGNAL	PAL		
إخراج الفيديو	HD-AHD		
دقيقة، إضاءة	0.01LUX F1.2		
مصراع	4 / 25S ~ 1 / 45.000s		
تزامن	داخلي		
إخراج الفيديو	عالية الوضوح إخراج الفيديو BNC HDAHD قناة-1		
OSD	اختياري	BLC	BLC / HLC / OFF
		D-WDR	المستوى (8-0) / سيارات OFF / ON
		3D-NR	ارتفاع OFF / LOW / MID
		يوم / ليلة	تحويل، السيارات، واللون B / W
		Defog	OFF / AUTO
مزود الطاقة	DC 12V ± 10%		
بيئة العمل	-20 ° C ~ + 50 ° C / 95 ٪ RH أقل من (بدون تكاثف)		
استهلاك الطاقة	4W MAX		
الرتبة IP	استخدام في الهواء الطلق، حالة المعادن، IP66		

2MP AHD Camera

www.mvteamcctv.com



MYTEAM

● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

