

الميزات الرئيسية:

- P بـكسل في الوقت الحقيقي الكامل اختياري، أعلى دقة 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080
- الفيديو القياسية CVBS متابعة و HD
- 6 •MM (M12) الثابتة عدسة
- IP66: المياه معدل مقاومة
- تحت العام 3-75 الكبل المحوري من دون خسارة M بعد انتقال دعم فوق 500
- عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
- دعم القائمة OSD
- التبدل، لتحقيق يوم و ليلة مراقبة ICR مع
- جيل المصابيح الحمراء وميجا بيكسل عدسة عالية الوضوح، وقد ظهرت هذه الكاميرات عن الأداء rd تستخدم المستوردة حقا 3 الكبير في استعادة اللون، تعريف الصورة والمشاهدة ليلا

أماكن التطبيق:

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

	MVT-AH20A	MVT-AH20N	MVT-AH20E	MVT-AH20T	MVT-AH20B	MVT-AH20P
الكاميرا	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P OV9712	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P AR0141	1/3 "CMOS pixelplus 1.3M / 1024P AR0131	1/3 "CMOS pixelplus 1.3M / 1024P AR0130	1/3 "CMOS pixelplus 1.3M / 1024P SONY225	1/3 "CMOS pixelplus 2.0M / 1080P SONY322
SIGNAL	PAL / NTCS					
التردد	HD-AHD / CVBS					
العرض	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 1024 (V)	1280 (H) * 1024 (V)	1280 (H) * 1024 (V)	1920 (H) * 1080 (V)
السطوع	0.01LUX F1.2					
السرعة	4 / 25S ~ 1 / 45 000s					
الواجهة	1- BNC HDAHD / CVBS					
BLC	OSD					
OSD	AWB					
AWB	العرض / العرض / العرض / العرض					
العرض / العرض	العرض (ICR) / العرض / B / W					
العرض	500 M العرض 3-75 العرض					
العرض	12V DC ± 10%					
العرض	30 ° C ~ + 60 ° C / 95 % RH (العرض العرض)					
العرض	4W MAX					



Blue color



White color



* Mini Style

* Lens 3.6mm&6.0mm optional
* IR LED 24pcs,IR 20m



firm bracket, angle adjustable

M TEAM

● FACTORY & OFFICE

M'TEAM



● EXHIBITIONS

M'TEAM

