

الميزات الرئيسية:

1. كاميرا 1. اقتصادية الأمن
2. لطيفة جودة الصورة ورخصة الثمن
3. DVR وجميع AHD DVR 3. متوافقة على نطاق واسع، وقادرة على تطابق
4. سهل التشغيل، التوصيل والتشغيل
5. عرض عن بعد G دعم الجيل الثالث CMS 3 برنامج Advanced.

أماكن التطبيق

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

نموذج	MVT-D3441N	MVT-D3451A
بكسل فعال	976 * 496	P: 976 * 582 N: 976 * 494
قرار	800TVL	800TVL
مخرج فيديو	(إخراج ohm مركب الإشارات 75) 1.0Vp	(إخراج ohm مركب الإشارات 75) 1.0Vp
SYNC	داخلي	داخلي
الاستشعار	PC1099	P: ICX811AK N: ICX810AK
الحد الأدنى من الإضاءة	0.01LUX	0.05Lux
ضبط جاما	0.45	0.45
كهربائي	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s	PAL: 1 / 50S-1 / 100000s NTSC: 1 / 60S-1 / 100000s
مصراع	48dB (مغلقة) (دقيقة) AGC)	52dB (دقيقة)
S / N نسبة	-	3D-DNR
DNR	-	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / دليل / PUSH LOCK
AWB	AUTO	AUTO
AGC	-	ON / OFF
BLC	-	نعم فعلا
OSD	-	

D-WDR	-	-
SWDR	-	OFF / منخفض / Midlow / عالية / Midhigh / منتصف
HLC	-	ON / OFF
زووم-D	-	1-256
الأشعة تحت الحمراء الذكية	-	ON / OFF
يوم / ليلة	-	السيارات، واللون، تحويلة
حركة	-	مناطق اختياري 4
كشف	-	أنواع 8
لغة	-	
سلطة	50mA و	120MA
تبديد		
مدخلات الطاقة	DC12V ± 1V	DC12V ± 1V
عملية		
درجة الحرارة	85 RH % درجة الحرارة -10 °C ~ +60 °C ، الرطوبة أقل من 85	85 RH % درجة الحرارة -10 °C ~ +60 °C ، الرطوبة أقل من 85

● PRODUCT PICTURE

MTEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

