FEATURES

1) قرار HD 720P
2) عدسة 6MM
3) دعم ONVIF، POE
4) دعم P2P ((التوصيل للعب
5) للرؤية الليلية 30
6) سنة الضمان 1
7) مع CE، FCC الشهادات، بنفايات

SPECS

نموذج	MVT-M1120
نوع الاستشعار	Hi3518E + OV9712،1 / 3" استشعار CMOS
ضغط القياسية	H.264 الملف الرئيسي، MPEG4، MJPEG
التيار الرئيسي	720P@ 25FPS
سرعة مصراع الكاميرا	1/50 (1/60) ~ 1 / 100،000 الصورة
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	3M 6 عدسة بكسلMM
عدسة نوع واجهة	(M12)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 ،اللونLUX B / W
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشبع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P، RTP، RTSP، TCP / IP، HTTP، DHCP، DNS، دنس، PPPOE، SMTP، NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	1 الموانئCH RJ45،10M / 100M إيثرنت بتكيف
الصمام	36PCS المصابيح
عن بعد IR	30M

الصف IP	

PRODUCT PICTURE

FACTORY & OFFICE

EXHIBITIONS