

● FEATURES



- 1) HD 720P قرار
- 2) 6MM عدسة
- 3) دعم ONVIF, POE
- 4) P2P دعم ((التوصيل للعب))
- 30 للرؤية الليلية (5M)
- 6) سنة الضمان 1
- 7) الشهادات، بنفايات CE, FCC مع

● SPECS



نموذج	MVT-M1120
نوع الاستشعار	CMOS استشعار " 3 / 1 / OV9712 + Hi3518E
ضغط القياسية	H.264, MJPEG, MPEG4, الملف الرئيسي
التيار الرئيسي	720P@ 25FPS
سرعة مصراع الكاميرا	الصورة 1 / 100.000 ~ 1 / 50 (1/60)
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	3M MM بكسل عدسة 6
عدسة نوع واجهة	(M12)
اليوم والتبديل الليل النظام	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
الحد الأدنى من الإضاءة	0.05Lux @ 0.01 LUX B / W اللون
وضع صورة	ومتصفح إنترنت إكسبلورر CMS التشيع والسطوع، نسبة التباين يمكن تعديلها من قبل
منبه ذكي	IP كشف الحركة، وفقدان الفيديو، شبكة الكابل انقطاع، وتعارض في عنوان
الذاكرة وظيفة	شبكة التخزين
بروتوكول الشبكة	P2P, RTP, RTSP, TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, ديس, PPPOE, SMTP, NTP
الوظيفة العامة	الوقاية فلاش، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	إيثرنت بتكيف 10M / 100 RJ45, 1CH الموانئ
الصمام	المصابيح 36PCS
عن بعد IR	30M

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



