

الميزات الرئيسية:

- P بكسل الكامل الاختياري في الوقت الحقيقي، عالية الوضوح 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080
- الفيديو القياسية CVBS متابعة و HD-و
- MM (M12) عدسة ثابتة 6
- IP66: تقييم للماء
- IM الدعم العام تحت المحورية بعد انتقال كابل من دون خسارة أكثر من 500 3-75
- عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
- OSD دعم
- الانتقالية، للوصول ليلا ونهارا المشاهدة IC
- وعالية الدقة عدسة ميغابيكسل، وهذه الكاميرا استعادة اللون، تعريف IR جيل المستوردة بالفعل المصابيح المستخدمة 3rd
- صورة، وبرز بوصفه كبيرة للرؤية الليلية الأداء.

التطبيقات:

المالية، محلات السوبر ماركت، والاتصالات، والحكومة، والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من الأماكن لتطبيق متطلبات عالية الدقة.

الاسم	MVT-AH14A	MVT-AH14N
الكاميرا	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P OV9712	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P AR0141
النظام	PAL / NTCS	
النظام	HD-AHD / CVBS	
الدقة	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 720 (V)
السطح.السطح	0.01LUX F1.2	
السرعة	4 / 25S ~ 1 / 45~000s	
الواجهة	الواجهة	
الواجهة	1-الواجهة BNC HDAHD / CVBS الواجهة الواجهة الواجهة الواجهة	
BLC	الواجهة	
OSD	الواجهة	
AWB	الواجهة / الواجهة / الواجهة / الواجهة	
الواجهة / الواجهة	الواجهة (ICR) / الواجهة / B / W	

鏡頭解析度	500 萬像素M 解析度 3-75 倍變焦
電壓	12V DC ± 10%
工作溫度	30 ° C ~ + 60 ° C / 95 % RH (非凝結)
最大耗電量	4W MAX

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

