

الميزات الرئيسية:

- Pبكسل في الوقت الحقيقي الكامل اختياري، أعلى دقة 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080
- الفيديو القياسية CVBS متابعة و HD
- الثابتة عدسة (M12) 6 •MM
- IP66: المياه معدل مقاومة
- تحت العام 75-3 الكبل المحوري من دون خسارة Mبعد انتقال دعم فوق 500
- عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
- OSD • دعم القائمة
- التبديل، لتحقيق يوم و ليلة مراقبة ICR مع
- جيل المصابيح الحمراء وميجايكسل عدسة عالية الوضوح، وقد ظهرت هذه الكاميرات عن الأداء rdتستخدم المستوردة حقا 3
- الكبير في استعادة اللون، تعريف الصورة والمشاهدة ليا

أماكن التطبيق:

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

الاسم	MVT-AH21A	MVT-AH21N
الكاميرا	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P OV9712	1/4 "CMOS pixelplus 1.0M / 720P AR0141
SIGNAL	PAL / NTCS	
التردد	HD-AHD / CVBS	
التردد	1280 (H) * 720 (V)	1280 (H) * 720 (V)
التردد	0.01LUX F1.2	
التردد	4 / 25S ~ 1 / 45000s	
التردد	التردد	
التردد	1-التردد BNC HDAHD / CVBS	
التردد	التردد	
BLC	التردد	

OSD	繁體中文
AWB	關閉 / 開啟 / 關閉 / 關閉
模式 / 預設	彩色 / 紅外線 (ICR) / 彩色 / B / W
紅外線 距離	500 公尺 M 紅外線 3-75 公尺 紅外線
電壓 規格	12V DC $\pm$ 10%
溫度 規格	30 ° C ~ + 60 ° C / 95 % RH (紅外線 紅外線)
耗電量 紅外線	4W MAX

● PRODUCT PICTURE

MTEAM



● FACTORY & OFFICE

M' TEAM



● EXHIBITIONS

M' TEAM

