

M1780S-أوتور 6 ملليمتر عدسة بو كاميرا إب منخفضة ضوء كتف الأمن كاميرا مفت

H.265 Starlight IP Camera

Super Low-Light Effect (Under 0.001 Lux)



STARLIGHT MOTION 1080P HD P2P POE H.265

No light B/W Mode Low light Color Mode Daytime Clear Color Mode

FEATURES

MTEAM

- * 2MP / P قرار تصل 1080، IMX291، بالإضافة إلى سوني كموس Hi3516CV300 أدبوتس هيسيليكون دسب *
 - * سوبر الأداء الجيد في بيئة الإضاءة الخافتة، إضاءة منخفضة تحت 0.001 لوكس *
 - * تنسيق ضغط H.265
 - إر المسافة 30m، عدسة 6mm *mp 3
- كاميرا إب النجوم ستار فس كاميرا مشتركة في بيئة الإضاءة الخافتة.**



The image shows a comparison of video quality between a common camera and a Starlight IP camera in a dimly lit room. The top row shows the 'Common Camera' (XVR) output, which is dark and blurry. The bottom row shows the 'Starlight IP Camera' output, which is clear and bright. The room contains a table with two Chinese flags, a potted plant, and a door in the background. The timestamp '2017-12-14 00:31:22 Thu' is visible in the top right corner of the video frames.

إذا كنت ترغب في عرض جودة الصورة الحقيقية من النجوم كاميرا إب، يرجى مراجعة أدناه سجل الفيديو عند مشاهدة الفيديو لاحظ بحرارة: يرجى الإعداد لاجب جودة الصورة إلى 1080.

MVTEAM Starlight IP Camera Clear Color Image at Dayti...



2017-12-13 11:09



MVTEAM Starlight IP Camera Video Record(No Light)



2017-12-13 00:13



▼ Pictures

M'TEAM



▼ 3-Axis Bracket

M'TEAM



▼ Size

M'TEAM



Unit:mm

نموذج	MVT-M1780S
نوع الاستشعار	1 / 2.8 " إضاءة منخفضة) IMX291 سوني كموس
DSP	Hi3516CV300
تنسيق الضغط	H.265 / H.264 / JPEG / AVI / MJPEG
القرار	1080P 1920 * 1080
سرعة مصراع الكاميرا	1/50 (1/60) ~ 1 / 100,000 s
ضغط الفيديو	32Kbps ~ 16Mbps
عدسة	6MMميجابيكسل هد
نوع واجهة العدسة	(M12)
ليلا ونهارا نظام التبديل	IR-CUT
ضغط الصوت	ADPCM
WDR	دعم دودر
الحد الأدنى من الإضاءة	0.001Lux
إعداد الصورة	التشيع، والسطوع، ونسبة التباين يمكن تعديلها من قبل كمس و متصفح إي
إنذار ذكي	كشف الحركة، وفقدان الفيديو، وانقطاع شبكة الكابل، والملكية الفكرية عنوان النزاع
وظيفة الذاكرة	تخزين الشبكة
بروتوكول الشبكة	رتب، رتسب، تكب / إب، هتب، دكب، دنس، دنز، بابو، سمتب، نتب، P2P،
وظيفة عامة	فلاش الوقاية، تيار مزدوج، ضربات القلب، وحماية كلمة السر
واجهة الاتصالات	1ch rj45، 10m / 100m منافذ إيثرنت التكيف
يؤدي	قطع إر المصابيح 42
إر المسافة	35M
ONVIF	دعم ونيف 2.4
قوة	محول الطاقة أو جعل بو على تمديد كابل الفيديو 1A / 12دس
درجة حرارة التشغيل	-10 ° C ~ 50 ° C

▼ Packages

Brand Camera Package



Neutral Camera Package



Brand DVR Package



صفة: مفتيم صندوق العلامة التجارية أو صندوق نيتورال أو المحدد من قبل العملاء.



الشحن: بناء على مطالبكم لاختيار أفضل طريقة الشحن.

اتصل بنا:

إذا كان لديك أي سؤال، مرحبا بكم في www.mvteamcctv.com في www.mvteamcctv.com اهتمامكم الشديد لشركتنا هو محل تقدير كبير.

لعرض العروض التوضيحية الفيديو، تحميل كنالوج www.mvteamcctv.com مرحبا بكم في زيارة موقعنا الرسمي المنتجات وقراءة المقالات الفنية كتف