

الميزات الرئيسية:

- Pبكسل في الوقت الحقيقي الكامل اختياري، أعلى دقة 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080
- الفيديو القياسية CVBS متابعة و HD
- الثابتة عدسة (M12) 6 •MM
- IP66: المياه معدل مقاومة
- تحت العام 75-3 الكبل المحوري من دون خسارة Mبعد انتقال دعم فوق 500
- عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي
- OSD • دعم القائمة
- التبديل، لتحقيق يوم و ليلة مراقبة ICR مع

أماكن التطبيق:

تنطبق على المالية، وسوبر ماركت والاتصالات والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن متطلبات عالية الوضوح.

نموذج لا	مفتاح مواصفات	
PAH11C	رمادي و أبيض اللون اختياري، عدسة، (M12) MM مع 6 المصابيح، 36PCS × Ø5 IR المسافات IR 30M قوس مع كابل مدمج triaxial	1/4 " CMOS (BYD3016 + NVP2432) قطع IR مع 1.0M / 720P
PAH11H		1/3 " CMOS(BYD3115 + NVP2431H) قطع IR مع 1.3M / 1024P
PAH11W		1/3 " CMOS(522 + HD8906) قطع IR مع 2.0M / 1080P

● PRODUCT PICTURE

M TEAM



● FACTORY & OFFICE

M TEAM



