

# تستر الهجين الدوائر التلفزيونية المغلقة AHD كاميرا تستر AHD محمول (AHT43)

## ● FEATURES



\* 4.3 "TFT - LCD شاشة HD

\* القرار: 480 \* 272

\* متعددة اللغات OSD قائمة \*

\* وضوح الشاشة / النقيض / اللون التشيع هو قابل للتعديل

والهاتف المحمول LED للإضاءة DC 5V / 1A، AHD، للكاميرات DC 12V / 1A: \* إنتاج الطاقة

بطارية ليثيوم أيون \*MAH المدمج في 2600

اختبار على أساس الكابلات AHD، \* وظائف: اختبار الفيديو التناظرية، اختبار شبكة الكابل، في حالات الطوارئ والإضاءة كاميرات PTZ المحورية، ومراقبة

\* كاميرات AHD 720P / IP اختبار 1080

اختبار الفيديو	
نظام الفيديو	تتعرف تلقائيا NTSC / PAL
مستوى الفيديو	1 Vpp الناتج
شاشة عرض	4.3inch LCD 480 * 272 64 لون Kقرار،
تعديل الشاشة	سطوع عرض الفيديو والتباين والتشيع اللون قابل قابل tness مشرقا LCD للتعديل، الإضاءة الخلفية للتعديل
إدخال الفيديو / الإخراج	1 الفيديو في BNC قناة
اختبار HD AHD	
SD تنسيق إشارة	NTSC، PAL
إشارة الفيديو HD	HD AHD
قرار	D1، 720P، 960P، 1080P
مستوى إشارة	1 Vpp الناتج
إنتاج الطاقة 12	
مخرج قوي	العاصمة 1A إنتاج الطاقة مؤقت 12
	USBX1 5V1A الناتج
اختبار الصوت	
اختبار الصوت	إدخال إشارة الصوت، ولعب على مكبر صوت داخلي
مزود الطاقة	
إمدادات الطاقة الخارجية	DC 5V (2A)
البطارية شحنت	لبناء mAh بطارية ليثيوم بوليمر، 2600 V المدمج في 3.7 القدرات
تهمة	تهمة الوقت 3-4 ساعات البطارية وقت الطاقة 8 ساعات

مميزات توفير الطاقة	انخفاض استهلاك الطاقة، التلقائي خارج السلطة، في الوقت الحقيقي عرض مستوى البطارية
<b>اعدادات النظام</b>	
اعدادات اللغة	الصيني، اختيار المستخدم الإنجليزية
اطفاء اوتوماتيكي	تعطيل / 5-60 دقائق
<b>اختبار الكابلات</b>	
اختبار الكابلات	اختبار أي كابل العرض اثنين أو أكثر من سلك ربط تسلسل والرقم البعيد
الصمام الخفيفة	LED ضوء 35mil * 1
<b>البيئة والمواصفات العمل</b>	
-20°C --- + 70°C	
30% -90% RH	

**صور**

# AHD TESTER



## Buttons and Interfaces



## Package



## Accessories



## ● FACTORY & OFFICE

M TEAM



## ● EXHIBITIONS

M TEAM

